



TUBO DE GOMA/PVC

Para gas GLP

Información del producto

Tubo flexible para gas GLP con formulación especial en goma termoplástica y malla de refuerzo en fibra de poliéster de alta intensidad; resistente a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. Producto sujeto a controles por parte del **Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ)**, con el fin de garantizar una calidad constante.

Características técnicas

TUBO DE PVC (SKU 50204)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	- 15 °C ÷ + 60 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0,2 BAR
LONGITUD	100 M
CON REFUERZO DE MALLA	
FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, SEGÚN IMPRESIÓN	
CONFORME A LA NORMA UNI CIG 7140	

TUBO DE GOMA (SKU 50203)

TEMPERATURA DE TRABAJO	- 22 °C ÷ + 90 °C
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0,2 BAR
LONGITUD	100 M



Tubo de goma/PVC

TUBO DE GOMA (SKU 50203)

CON REFUERZO DE MALLA

FECHA DE CADUCIDAD DEL PRODUCTO, SEGÚN IMPRESIÓN

CONFORME A LA NORMA UNI CIG 7140

SKU	MODELO	PRECIO
00000050204	TUBO DE PVC - 8 X 13 MM - LONGITUD 100 M	€1.75 VAT EXCLUDED

