



Catálogos y Productos > **TWIN AIR**

TWIN AIR

recuperador de calor descentralizado de doble flujo a contracorriente

Información del producto

El nuevo recuperador de calor descentralizado de doble flujo a contracorriente está equipado con un intercambiador entálpico con membrana polimérica capaz de recuperar calor y humedad, evitando que el aire se reseque. Además, gracias a las 5 velocidades disponibles, de las cuales una es nocturna, es posible modular la renovación del aire según las diferentes situaciones. Gracias al modo Turbo, la velocidad puede aumentar hasta un 15% para garantizar prestaciones aún más elevadas. La familia alcanza una eficiencia de hasta el 89%, valor referido a la velocidad nocturna de los modelos TWIN AIR 50 y TWIN AIR 100.

El corazón del producto está protegido por dos filtros dedicados que tienen también la función de mejorar la calidad del aire de los ambientes interiores, como por ejemplo pólenes y partículas finas contaminantes.

El nuevo recuperador de calor de alta eficiencia está diseñado para una integración total con la arquitectura; de hecho, la instalación semiempotrada permite reducir a solo 6 cm de saliente el impacto visual. Además, puede instalarse tanto en vertical como en horizontal.

- Intercambiador entálpico
- Grado de protección IPX4
- Sensor de humedad y temperatura integrados
- Altamente silencioso
- Doble filtro antipolvo lavable
- Eficiencia de hasta el 89%
- No requiere desagüe de condensado



Caratteristiche tecniche

DATOS DE RENDIMIENTO								
SKU	VELOCIDAD NOCTURNA		VELOCIDAD 1		VELOCIDAD 2		VELOCIDAD 3	
	CAUDAL M ³ /H	POTENCIA W	CAUDAL M ³ /H	POTENCIA W	CAUDAL M ³ /H	POTENCIA W	CAUDAL M ³ /H	POTENCIA W
14450	5	2.8	10	4.4	20	8.4	30	16.8
14452	10	3.2	20	5.9	35	11.9	50	23.5
14454	20	4	40	9.5	70	28	100	48

SKU	MODELO	PRECIO
00000014450		€798.0 VAT EXCLUDED

