



Catálogos y Productos > Calefacción > Válvulas Antirretorno, de Seguridad y de Alivio > **Válvula de Bloqueo de Presión Mínima**

VÁLVULA DE BLOQUEO DE PRESIÓN MÍNIMA

Modelo MVB/1 MIN, para montajes en línea

Información del producto

Válvula de bloqueo de presión mínima (UPS0) diseñada para bloquear aguas arriba el flujo de gas, poniendo todo el sistema en seguridad; el cierre por parte de la válvula se produce de forma automática cuando el valor de la presión de regulación desciende por debajo de la presión de calibración del bloqueo. La apertura de la válvula solo puede realizarse manualmente y debe efectuarse únicamente después de haber identificado y eliminado el problema que ha provocado el cierre.

Características técnicas

APLICACIÓN	GASES NO AGRESIVOS DE LAS TRES FAMILIAS (MANUFACTURADOS / NATURALES / GLP)
CAUDAL	VÉASE FICHA TÉCNICA EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	500 MBAR
CALIBRACIÓN DE BLOQUEO	• 8 ÷ 45 MBAR - SKU 4390 / 4391 / 4392 / 4393 / 4394 • 8 ÷ 30 MBAR - SKU 4314 / 4395 / 4396 / 4397 / 4398 / 4399
TIEMPO DE CIERRE	< 1S
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 15°C ÷ + 60°C



Válvula de Bloqueo de Presión Mínima

CONEXIÓN ENTRADA	• 3/4" FF - SKU 4390 • 1" FF - SKU 4391 • 1" 1/4 FF - SKU 4392 • 1" 1/2 FF - SKU 4393 • 2" FF - SKU 4394 • DN 50 PN 16 - SKU 4314 • DN 65 PN 16 - SKU 4395 • DN 80 PN 16 - SKU 4396 • DN 100 PN 16 - SKU 4397 • DN 125 PN 16 - SKU 4398 • DN 150 PN 16 - SKU 4399
CONEXIÓN SALIDA	• 3/4" FF - SKU 4390 • 1" FF - SKU 4391 • 1" 1/4 FF - SKU 4392 • 1" 1/2 FF - SKU 4393 • 2" FF - SKU 4394 • DN 50 PN 16 - SKU 4314 • DN 65 PN 16 - SKU 4395 • DN 80 PN 16 - SKU 4396 • DN 100 PN 16 - SKU 4397 • DN 125 PN 16 - SKU 4398 • DN 150 PN 16 - SKU 4399

DIMENSIONES DE MONTAJE								
SKU	TIPO DE CONEXIÓN	ORIFICIOS	A	B	C	D	E	F
4390	ROSCADO	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4391	ROSCADO	-	120 MM	178 MM	94 MM	225 MM	29,5 MM	148,5 MM
4392	ROSCADO	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM
4393	ROSCADO	-	160 MM	210 MM	140 MM	205 MM	37 MM	173 MM



Válvula de Bloqueo de Presión Mínima

DIMENSIONES DE MONTAJE								
4394	ROSCADO	-	160 MM	236 MM	140 MM	230 MM	45 MM	181 MM
4314	BRIDADO	4	230 MM	263 MM	165 MM	230 MM	67,5 MM	195,5 MM
4395	BRIDADO	4	290 MM	325 MM	211 MM	255 MM	90 MM	235 MM
4396	BRIDADO	8	310 MM	332 MM	211 MM	255 MM	97 MM	242 MM
4397	BRIDADO	8	350 MM	350 MM	254 MM	275 MM	105 MM	245 MM
4398	BRIDADO	8	480 MM	452 MM	328 MM	310 MM	125 MM	327 MM
4399	BRIDADO	8	480 MM	457 MM	328 MM	310 MM	130 MM	332 MM

SKU	MODELO	PRECIO
00000004314	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 50 PN 16	€423.85 VAT EXCLUDED
00000004390	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 3/4" HH	€248.55 VAT EXCLUDED
00000004391	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" HH	€250.3 VAT EXCLUDED
00000004392	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" 1/4 HH	€309.85 VAT EXCLUDED
00000004393	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 1" 1/2 HH	€309.85 VAT EXCLUDED
00000004394	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES 2" HH	€320.35 VAT EXCLUDED
00000004395	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 65 PN 16	€597.85 VAT EXCLUDED



Válvula de Bloqueo de Presión Mínima

SKU	MODELO	PRECIO
00000004396	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 80 PN 16	€588.25 VAT EXCLUDED
00000004397	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 100 PN 16	€952.25 VAT EXCLUDED
00000004398	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 125 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED
00000004399	VÁLVULA DE BLOQUEO DE MÍNIMA PRESIÓN MOD. MVB/1 - CONEXIONES DN 150 PN 16	€2044.3 VAT EXCLUDED





Válvula de Bloqueo de Presión Mínima

