



VALVOLA DI RITEGNO

Tipo Europa

Product informations

Valvola unidirezionale progettata per consentire al flusso dell'acqua di scorrere in un'unica direzione, dotata di otturatore e molla di richiamo per arrestare il reflusso di liquidi all'interno della tubazione o più generalmente nell'impianto; il meccanismo gestito dalla valvola consente di prevenire ed evitare eventuali contaminazioni o dispersioni di liquidi che in alcuni casi potrebbero rivelarsi nocivi.

Caratteristiche del prodotto

- quando la pressione dell'acqua è assente (o insufficiente) la valvola resta chiusa
- utilizzata in contesti idraulici e acquedottistici
- essa impedisce che l'impianto si svuoti nel caso di un mancato funzionamento della pompa

Technical Features

PRESSIONE DI ESERCIZIO	16 BAR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ÷ 90°C
FILETTATURA DELLE ESTREMITÀ	UNI ISO 228/1
MATERIALI	• CORPO: OTTONE • MANICOTTO: OTTONE NICHELATO • MOLLA: ACCIAIO INOX AISI 302 • OTTURATORE: ACCIAIO INOX AISI 304 • GUARNIZIONE: NBR
ATTACCHI	DA Ø 1/2" A Ø 2"



Valvola di Ritegno

DIMENSIONI	• Ø 1/2" - 34 X 56.5 MM (LXH) - SKU 70714 • Ø 3/4" - 41.5 X 64 MM (LXH) - SKU 70715 • Ø 1" - 47.5 X 75 MM (LXH) - SKU 70716 • Ø 1" 1/4 - 60.5 X 83 MM (LXH) - SKU 70717 • Ø 1" 1/2 - 70.5 X 93 MM (LXH) - SKU 70718 • Ø 2" - 87 X 100 MM (LXH) - SKU 70719
-------------------	---

SKU	MODEL	PRICE
00000070714		€12.1 VAT EXCLUDED
00000070715		€17.8 VAT EXCLUDED
00000070716		€27.6 VAT EXCLUDED
00000070717		€42.0 VAT EXCLUDED
00000070718		€57.75 VAT EXCLUDED
00000070719		€85.15 VAT EXCLUDED

