

[Catálogos y Productos](#) > [Calefacción](#) > [Accesorios para Agua](#) > **Válvula de Descarga Térmica**

VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA

Válvula homologada ISPEL

Información del producto

Válvula de descarga térmica de acción positiva, con rearme manual y señal óptica, homologada ISPEL.

Características técnicas

SKU 70217	
CONEXIONES	Ø 1" 1/4
TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN	95 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
CAPACIDAD DE DESCARGA SIN REINTEGRO	176.750 KCAL/H EQUIVALENTE A 7070 L/H
TEMPERATURA DE DESCARGA	96 °C
TEMPERATURA DE CIERRE	92 °C
COEFICIENTE DE CAUDAL ($\Delta P=1$ KG/CM ²)	11.000 KG/H



Válvula de Descarga Térmica

SKU 70218	
CONEXIONES	Ø 1" 1/2
TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN	95 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40 (NO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS, PERO PROTEGIDO CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES DE 1 MM)
CAPACIDAD DE DESCARGA SIN REINTEGRO	318.200 KCAL/H EQUIVALENTE A 12728 L/H
TEMPERATURA DE DESCARGA	96 °C
TEMPERATURA DE CIERRE	90 °C
COEFICIENTE DE CAUDAL ($\Delta P=1$ KG/CM ²)	20.000 KG/H

SKU	MODELO	PRECIO
00000070217	VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA - Ø 1" 1/4	€793.6 VAT EXCLUDED
00000070218	VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA - Ø 1" 1/2	€1145.1 VAT EXCLUDED

