# VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA

Válvula de seguridad térmica

## Información del producto

Válvula de descarga de seguridad térmica diseñada para limitar la temperatura del agua en calderas equipadas con acumulador o intercambiador; cuando la temperatura alcanza el valor de 95 °C, la válvula se abre progresivamente descargando el agua sanitaria a alta temperatura, permitiendo así la entrada de agua fría en la instalación, con el fin de restablecer la temperatura dentro de los límites de seguridad.

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| ***CONEXIONES*** | • CUERPO: 3/4" H<br>• VAINA: 1/2" M |
| ***MATERIALES*** | • CUERPO Y VÁSTAGO DE MANDO: LATÓN CW617N UNI 12165<br>• JUNTA DEL OBTURADOR: EPDM<br>• JUNTA TÓRICA: EPDM<br>• MUELLE: ACERO AL CARBONO C 70<br>• SOPORTE PORTA-FUELLES: NAILON PA 66<br>• BOTÓN DE REARME: NAILON PA 66 |
| ***PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO*** | 10 BAR |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Válvula de Descarga Térmica

| | |
|---|---|
| *TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN* | 95 °C |
| *TEMPERATURA DE TRABAJO* | 92 °C ÷ 112 °C |
| *TEMPERATURA MÁX. SENSOR* | 122 °C |
| *FLUIDOS DE USO* | • AGUA<br>• PORCENTAJE MÁXIMO DE GLICOL 50 % |
| *CAUDAL DE DESCARGA (ΔP= 1 BAR)* | 3 $M^3$/H |
| *TEMPERATURA AMBIENTE* | 0 °C ÷ 80 °C |
| *LONGITUD CAPILAR* | 1300 MM |

| SKU | MODELO | PRECIO |
|---|---|---|
| 00000070216 | VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA - Ø 3/4" H | €192.75 VAT EXCLUDED |

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net