



VALVOLA DI SICUREZZA A TARATURA FISSA

Taratura fissa 6 Bar

Product informations

Valvola di sicurezza a taratura fissa utilizzata nei sistemi solari per il controllo della pressione, quando questa raggiunge la pressione di taratura si apre mediante lo scarico in atmosfera impedendo alla pressione dell'impianto di raggiungere limiti pericolosi per il generatore e per i componenti presenti nell'impianto.

Technical Features

SKU 70968	
MAX PERCENTUALE DI GLICOLE	50%
PRESSIONE NOMINALE	PN 10
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C
SOVRAPRESSIONE DI APERTURA	10%
SCARTO DI CHIUSURA	20%
TARATURA	6 BAR



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

SKU 70968

MATERIALI	• CORPO: OTTONE CW167N • ASTA COMANDO: OTTONE CW617N • GUARNIZIONE VITONE: FIBRA • MEMBRANA: EPDM • MOLLA: ACCIAIO INOX • MANOPOLA COMANDO: ABS
DIMENSIONI	• F 3/4" - A • F 3/4" - B • 24 MM - C • 66 MM - D • 25 MM - E

SKU 70867

ATTACCHI	1/2" F
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	160°C

SKU	MODEL	PRICE
00000070967		€14.45 VAT EXCLUDED
00000070968		€24.5 VAT EXCLUDED



Valvola di Sicurezza a Taratura Fissa

