

[Catálogos y Productos](#) > [Riscaldamento](#) > [Vaporizzatori per Gpl](#) > **Vaporizador de GLP por agua**

VAPORIZADOR DE GLP POR AGUA

Tipo Feed-Out, caudal 100 y/o 200 kg/h

Product informations

Vaporizador de GLP por agua *mod. Feed-Out*, diseñado para transformar el gas licuado de entrada a estado gaseoso a la salida con la máxima seguridad, listo para ser utilizado en instalaciones civiles, industriales y comerciales; este vaporizador trabaja en ciclo abierto con la instalación alimentada, equipado con control mecánico del nivel de líquido en su interior y con la posibilidad de retorno del líquido hacia el depósito en caso de sobrepresión.

Vaporizador dotado de

- manómetro
- válvula de seguridad
- termómetro
- filtro
- válvula de bola
- válvula de seguridad agua
- válvula de purga de aire

Technical Features

ENTRADA DE GAS	DN 15
SALIDA DE GAS	DN 25
ENTRADA DE AGUA	Ø 1"



Vaporizador de GLP por agua

SALIDA DE AGUA	Ø 1"
MANÓMETRO	Ø 60 MM - CALIBRACIÓN 25 BAR
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Ø 1/2" - CALIBRACIÓN 18 BAR
TERMÓMETRO	-20 °C ÷ +120 °C
VÁLVULA DE BOLA	DN 15 - PN 40
CALIBRACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD AGUA	1,5 BAR
TEMPERATURA DE DISEÑO	-40 °C ÷ +120 °C
PRESIÓN DE DISEÑO	40 BAR
CAUDAL	• 100 KG/H - SKU 50097 • 200 KG/H - SKU 50098

DIMENSIONES					
SKU	A	B	C	D	E
50097	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM
50098	1330 MM	560 MM	420 MM	150 MM	300 MM

SKU	MODEL	PRICE
00000050097		€4440.9 VAT EXCLUDED
00000050098		€4964.6 VAT EXCLUDED



Vaporizador de GLP por agua

