ANÉMOMÈTRE À HÉLICE

Modèle avec sonde à hélice

Informations produit

Anémomètre avec sonde à hélice conçu pour mesurer facilement la température, le débit et la vitesse de l'air.

Caractéristiques du produit

- arrêt automatique (peut être désactivé)
- structure de l'hélice anti-usure pour une précision et une fiabilité accrues
- fonction d'enregistrement automatique avec intervalle de 0,5~255s
- mémorisation de 2044 jeux de données
- réglage automatique du temps d'enregistrement des données
- mode MIN/MAX
- 7 unités sélectionnables : m/s, km/h, ft/min, MPH, NOEUDS, CFM, CMM
- écran LCD rétroéclairé

Le kit comprend

- anémomètre
- pile 6F22 9V
- câble d'interface USB (UT362)
- CD logiciel pour PC (UT362)
- sac de transport

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE ANÉMOMÈTRE	
1	HÉLICE
2	INDICATEUR DE VITESSE DU VENT
3	POIGNÉE DE LA SONDE
4	SECTION D'AFFICHAGE SECONDAIRE
5	SECTION D'AFFICHAGE PRIMAIRE
6	BOUTON ON/OFF
7	CLAVIER DE COMMANDE 1. BOUTON POUR CHANGER L'UNITÉ DE DÉBIT OU DE VITESSE DE L'AIR 2. BOUTON MIN/MAX 3. BOUTON POUR ACTIVER LE MODE HOLD 4. BOUTON POUR CHANGER LE MODE DE MESURE DU DÉBIT ET DE LA VITESSE DE L'AIR 5. BOUTON POUR LANCER LE TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES VERS LE PC 6. BOUTON POUR CHANGER L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE (°F/°C) 7. BOUTON POUR LIRE LES DONNÉES EN MÉMOIRE INTERNE 8. BOUTON POUR EFFACER LES DONNÉES EN MÉMOIRE INTERNE 9. BOUTON DE CONFIGURATION 10. BOUTON POUR DÉPLACER LA VIRGULE LORS DE LA MESURE DU DÉBIT D'AIR 11. BOUTON POUR CONFIGURER ET RÉGLER LE DÉBIT D'AIR
8	CORPS DE L'ANÉMOMÈTRE

STRUCTURE DE L'ÉCRAN	
1	VALEUR MAXIMALE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DE L'ÉCRAN	
2	VALEUR MINIMALE
3	ICÔNE "DATA HOLD" ACTIF
4	LECTURE VALEUR MOYENNE
5	ICÔNE "LECTURE DES DONNÉES EN COURS"
6	NOMBRE DE DONNÉES ENREGISTRÉES
7	CÂBLE USB INSÉRÉ
8	MESURE DE LA VITESSE DE L'AIR
9	ICÔNE BATTERIE FAIBLE
10	AFFICHAGE SECONDAIRE
11	AFFICHAGE PRIMAIRE
12	VITESSE DE L'AIR EN FT/MIN
13	VITESSE DE L'AIR EN M/S
14	UNITÉ DE TEMPÉRATURE (°C/°F)
15	UNITÉ FT^3/MIN
16	UNITÉ M^3/MIN
17	UNITÉ KNOTS/H
18	UNITÉ KM/H

Caractéristiques techniques

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

FONCTION		PLAGE	PRÉCISION
VITESSE DE L'AIR		2-10 M/S	±(3%+0.5)
		10-30 M/S	±(3%+0.8)
DÉBIT D'AIR	M^3/MIN	0.001~9999X100	
	FT^3/MIN	0.001~9999X100	
TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L'ANÉMOMÈTRE	0°C ~ 40°C	± 3°C
		32°F ~ 104°F	± 4°F
	TEMPÉRATURE DE SERVICE DU CAPTEUR	0°C ~ 40°C	± 3°C
		32°F ~ 104°F	± 4°F

ARRÊT AUTOMATIQUE	APRÈS ENVIRON 10 MINUTES D'INACTIVITÉ
ALIMENTATION	PILE 6F22 9V
PLAGE PRESSION DE L'AIR	500 MB ~ 2 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
PLAGE HUMIDITÉ RELATIVE	0 ~ 75% (SANS CONDENSATION)
MÉMOIRE DE DONNÉES	2044
DIMENSIONS DE L'ÉCRAN	57X37 MM (LXH)
DIMENSIONS DE L'ANÉMOMÈTRE	162X78X30 MM (HXLXP)
POIDS	375 G

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Anémomètre à Hélice

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011582	THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE	€85.05 VAT EXCLUDED











