BARILLET DE CONDENSAT GPL EN ACIER

Modèle avec raccords 1" et DN 25

Informations produit

Barillet de condensat GPL en acier, conçu pour séparer les particules lourdes du GPL à l'état gazeux, en maintenant une hauteur de liquide constante sur les instruments.

Barillet équipé de

- manomètre en bain de glycérine
- soupape de sécurité
- robinet à pointeau
- vanne à bille

Caractéristiques techniques

RACCORD ENTRÉE	1"
RACCORD SORTIE	BRIDE DN 25
DIAMÈTRE BARILLET	Ø 4"
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 MM - INOX, BAIN DE GLYCÉRINE
TYPE DE ROBINET	À POINTEAU M/F 1/4"
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À BILLE	1/4" AVEC BOUCHON
EXÉCUTION	PN 40

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Barillet de condensat GPL en acier

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013010	POT DE CONDENSATION GPL EN ACIER - 1" DN 25	€481.8 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net