BARILLET DE CONDENSATION GPL EN ACIER

Modèle avec raccords DN 40 et DN 40

Informations produit

Barillet de condensation GPL en acier, conçu pour séparer les particules lourdes du GPL à l'état gazeux, en maintenant une colonne de liquide constante sur les instruments.

Barillet équipé de

- manomètre à bain de glycérine
- soupape de sécurité
- robinet à pointeau
- vanne à bille

Caractéristiques techniques

RACCORD ENTRÉE	BRIDE DN 40
RACCORD SORTIE	BRIDE DN 40
DIAMÈTRE DU BARILLET	Ø 5"
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 MM - INOX, BAIN DE GLYCÉRINE
TYPE DE ROBINET	À POINTEAU M/F 1/4"
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À BILLE	1/4" AVEC BOUCHON
EXÉCUTION	PN 40

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Barillet de condensation GPL en acier

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013013	POT DE CONDENSATION GPL EN ACIER - DN 40 - DN 40	€544.65 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net