BITHERMOSTAT À IMMERSION ENCOFFRÉ

Doté d'une sonde à expansion de liquide

Informations produit

Double thermostat à immersion encoffré avec sondes à dilatation de liquide, unipolaire, régulateur et limiteur de température ; doté d'une sécurité positive en cas de rupture du capillaire, gaine de protection étanche. Adapté aux applications nécessitant un contrôle et une sécurité de la température.

Caractéristiques techniques

POUVOIR DE COUPURE DES CONTACTS	10 (2,5) A / 250 VAC
CONTACTS	EN OUVERTURE SUR AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE OU INVERSEURS
TEMPÉRATURE MAXIMALE TÊTE	80°C
TEMPÉRATURE MAXIMALE BULBE	125°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0°C ÷ 90°C - SÉCURITÉ 100°C
GRADIENT THERMIQUE	1°K/MIN
INDICE DE PROTECTION	IP40 (NON PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES, MAIS PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Bithermostat à immersion encoffré

RACCORD DE GAINE	G1/2"
LONGUEUR GAINE	100 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02909	DOIGT DE GANT DE RECHANGE POUR BITHERMOSTAT MOD. TLSC	€27.95 VAT EXCLUDED
00000R03097	BITHERMOSTAT À IMMERSION EN BOÎTIER AVEC SONDE À EXPANSION DE LIQUIDE - 0 °C ÷ 90 °C	€104.6 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net