BLUE KIT PROFESSIONAL PLUS

Le kit complet de protection de chaudière

Informations produit

BLUE KIT PROFESSIONAL PLUS est composé de la *pompe d'évacuation des condensats acides* (SKU 11948), du pot de décantation magnétique *DSBLUE.PL* (SKU 70049), du doseur de polyphosphates avec by-pass *Dosablue One* (SKU 70874), de la cartouche neutralisante *NeutraBlue* (SKU 70895) et de *LiquidBlue Zero Scarico* (SKU 70095).

Caractéristiques techniques

SKU 11948	
DÉBIT MAXIMUM	19 L/H
HAUTEUR DE REFOULEMENT MAXIMALE	10 M
RÉSISTANCE PH	PH > 2.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	19W
ALIMENTATION	220-240V 50/60HZ
INDICE DE PROTECTION	IPX3 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU AVEC UN ANGLE ALLANT JUSQU'À ± 60°, MAIS NON PROTÉGÉ CONTRE L'ENTRÉE DE CORPS SOLIDES)
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION	1,4 M
NIVEAU SONORE	19,7 DBA (À 1 MÈTRE)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	DE 5°C À 45°C
DIMENSIONS	230 X 61,5 X 55 MM (LXPXH)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70049	
COMPATIBILITÉ CHIMIQUE	EAU / EAU ET GLYCOL
PRESSION MAX EN ENTRÉE	3 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 ÷ 90°C
DEGRÉ DE FILTRATION	800 □M
RACCORDS FILETÉS	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
KV (DÉBIT AVEC DP 1 BAR)	5,4 M^3/H
INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE	11000 GAUSS

SKU 70874	
RACCORDS À 90°	IN/OUT 1/2" MOBILE (*SKU 70874*)
DÉBIT MAX	1,5 M^3/H
PRESSION MAX	3,5 BAR
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0°C - 45°C
AUTONOMIE DE LA RECHARGE	12 - 15 M^3
PERTE DE CHARGE	0,2 BAR
MATÉRIAU DU VASE	SAN

SKU 70895
VALABLE POUR CHAUDIÈRES JUSQU'À 35 KW

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70895	
COMPOSITION DU PRODUIT	CARBONATE DE CALCIUM
COULEUR	BLANC
ODEUR	INODORE
PH	9,3 - 9,8
POINT DE FUSION	1340°C

SKU 70095	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	ANTITARTRE ANTICORROSION BIOCIDE POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	AMBRÉ
PH	7,8
DENSITÉ RELATIVE	1,04
POINT DE SOLIDIFICATION	< 0°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ENTIÈREMENT MISCIBLE
TEMPÉRATURE MAX	130°C
RÉCIPIENTS À ÉVITER	ÉVITER LE CONTACT AVEC L'ALUMINIUM, LE ZINC, LE NICKEL, LE CUIVRE ET SES ALLIAGES

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070099	KIT BLUE PROFESSIONNEL PLUS	**€379.05 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Blue Kit Professional Plus



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net