BLUE KIT STANDARD

Le kit complet de protection chaudière

Informations produit

BLUE KIT STANDARD se compose du pot de décantation magnétique *MagBlue Mini* (*SKU 70045*), du doseur de polyphosphates *DosaBlue One* (*SKU 70874*), de la cartouche neutralisante *Neutral Acid Water 35K* et du liquide anticorrosion antitartre *LiquidBlue 100* (*SKU 70085*).

Caractéristiques techniques

SKU 70045	
PRESSION MAX D'UTILISATION	10 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 ÷ 90°C
PERTE DE CHARGE	0,2 BAR
DÉBIT HORAIRE MAXIMUM	1,3 M^3/H
DENSITÉ DE FLUX MAGNÉTIQUE	12800 GAUSS
DEGRÉ DE FILTRATION	300 - 800 □M
AIMANT	NÉODYME
RACCORDS	3/4"

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70874	
RACCORDS À 90°	IN/OUT 1/2" MOBILE
DÉBIT MAX	1,5 M^3/H
PRESSION MAX	3,5 BAR
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0°C - 45°C
AUTONOMIE DE LA RECHARGE	12 - 15 M^3
PERTE DE CHARGE	0,2 BAR
MATÉRIAU DU VASE	SAN

SKU 70894	
VALABLE POUR CHAUDIÈRES JUSQU'À 35 KW	
LONGUEUR	220 MM
DIAMÈTRE	47 MM
PRESSION MAX	0,5 BAR
TEMPÉRATURE MAX	60°C
DÉBIT MAX	8 L/H
MATÉRIAU DU CORPS	PP
MATÉRIAU DU RACCORD	PP
MATÉRIAU DU SYSTÈME DE FIXATION	PP
CHARGE NEUTRALISANTE EN CARBONATE DE CALCIUM ($CACO_3$)	
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ EN EPDM	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70894	
ACCESSOIRES	• PAIRE DE RACCORDS DROITS DE 3/4" • CLIP DE FIXATION AVEC VIS Ø 50 MM

SKU 70085	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
APPLICATION	ANTITARTRE ANTICORROSION BIOCIDE POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	AMBRÉ
PH	6,8
DENSITÉ RELATIVE	1,06
TEMPÉRATURE DE SERVICE	DE 10°C À 130°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	SOLUBLE
COMPATIBILITÉ EAU	• EAUX D'APPOINT AVEC FUITES DE DURETÉ LIMITÉES • EAUX MOYENNEMENT DURES • EAU ADOUCIE OU DÉMINÉRALISÉE
DOSAGE	PEUT ÊTRE INTRODUIT DANS L'INSTALLATION VIA LA POMPE DOSEUSE, LE RÉSERVOIR D'ALIMENTATION OU UN AUTRE POINT PRATIQUE DU CIRCUIT. LE DOSAGE OPTIMAL POUR UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU DANS LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE*.
BIDON DE 1 L (1 KG)	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070078	KIT BLEU STANDARD	**€176.9 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Blue Kit Standard



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net