BOUTEILLE DE CONDENSATS GPL EN ACIER

Modèle avec raccords 1″ 1/2 et DN 40

Informations produit

Bouteille de condensats GPL en acier, conçue pour séparer les particules lourdes du GPL à l'état gazeux, en maintenant une hauteur de liquide constante sur les instruments.

Bouteille équipée de

- manomètre à bain de glycérine
- soupape de sécurité
- robinet à pointeau
- vanne à boisseau sphérique

Caractéristiques techniques

RACCORD ENTRÉE	1" 1/2
RACCORD SORTIE	BRIDE DN 40
DIAMÈTRE DE LA BOUTEILLE	Ø 5"
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 MM - INOX, BAIN DE GLYCÉRINE
TYPE DE ROBINET	À POINTEAU M/F 1/4"
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE	1/4" AVEC BOUCHON
EXÉCUTION	PN 40

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Bouteille de condensats GPL en acier

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013012	BARILLET DE CONDENSAT GPL EN ACIER - 1" 1/2 DN 40	€544.65 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net