CARTOUCHE COMPACT NEUTRAL ACID WATER

Neutraliseur compact pour les condensats acides des chaudières à condensation

Informations produit

Compact Neutral Acid Water est un produit efficace et économique pour la neutralisation des condensats acides provenant des chaudières à condensation, qui prévient la corrosion des matériaux, la contamination de la chaudière et la pollution des eaux usées ; grâce à sa formulation spéciale, il est capable d'absorber les sulfates et les nitrates en neutralisant les condensats évacués périodiquement. Le produit peut être installé sur toutes les chaudières jusqu'à 35 kW et s'adapte facilement aux différents tuyaux d'évacuation des condensats ; enfin, grâce au réservoir transparent, il est possible de contrôler l'état de la charge neutralisante à tout moment.

MONTAGE

Possibilité de montage selon 3 configurations différentes :

- horizontale
- verticale avec porte-tuyau droit
- verticale avec porte-tuyau à 90°

ACCESSOIRES

- Paire de raccords porte-tuyau droits de 3/4" + coude à 90°
- Clip de fixation, vis et chevilles pour le montage

INSTALLATION

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

1. Si nécessaire, fermer le robinet d'eau
2. Éteindre la chaudière
3. La cartouche peut être installée en position horizontale ou verticale en veillant à ce que les résidus acides s'évacuent naturellement par gravité
4. Dévisser le bouchon de montage et faire glisser le joint et le bouchon sur le tuyau d'évacuation des condensats de la chaudière
5. Pousser l'unité sur le tuyau de la chaudière jusqu'à atteindre la butée à l'intérieur de l'unité
6. Faire glisser le bouchon et le joint vers l'unité et visser fermement le bouchon sur le corps de l'unité
7. Vérifier que l'angle du joint s'insère parfaitement dans l'angle du raccord du corps et serrer manuellement, sans forcer excessivement
8. Poursuivre et terminer l'installation du tuyau de condensats comme indiqué dans le *schéma figurant dans les images*
9. Rouvrir le robinet d'eau si celui-ci avait été fermé précédemment
10. Allumer la chaudière et vérifier l'absence de fuites

Pour garantir les performances de la cartouche ***Compact Neutral Acid Water***, il est vivement recommandé de recharger le matériau neutralisant tous les 6 mois ou dès que celui-ci est visuellement épuisé (*utiliser la recharge SKU 70879*) ; si la cartouche est installée à l'extérieur, il est indispensable d'adopter une protection antigel, contre l'eau et les intempéries. Dans toutes les situations où le tuyau d'évacuation des condensats extérieur a un diamètre inférieur à 32 mm, celui-ci doit être protégé du gel et isolé contre les éventuelles infiltrations d'eau.

Il est recommandé de se référer à la réglementation en vigueur et aux instructions fournies par le fabricant de la chaudière.

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	0,5 BAR
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SERVICE	45°C
DÉBIT	3 L/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Cartouche Compact Neutral Acid Water

MATÉRIAUX	• CORPS : PP • PORTE-TUYAU : PP • SYSTÈME DE FIXATION : PP • CHARGE NEUTRALISANTE : CARBONATE DE CALCIUM ($CACO_3$) • JOINTS HYDRAULIQUES : NBR
RACCORDS	3/4"
DIMENSIONS	LONGUEUR 238 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070892	CARTOUCHE MOD. COMPACT EAU ACIDE NEUTRE	€19.95 VAT EXCLUDED
00000070879	RECHARGE POUR CARTOUCHE MOD. COMPACT NEUTRAL ACID WATER - 200 GR	€6.3 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Cartouche Compact Neutral Acid Water





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net