CENTRALE POUR COUPLAGE DE BOUTEILLES DE GAZ GPL

Équipée de soupape de sécurité, manomètre, flexibles et détendeur

Informations produit

Centrale pour couplage de bouteilles de gaz GPL, conçue pour des batteries de 2 bouteilles ou plus, avec dispositif anti-retour intégré dans le robinet.

Équipée de soupape de sécurité, manomètre et flexibles ; version avec détendeur également disponible.

Caractéristiques techniques

- tube DN 25 - PN 40
- disponible avec 2 ou 3 raccords bouteille

VERSION AVEC DÉTENDEUR 4 KG (SKU 6786R)	
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 10 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 ÷ 60 BAR
RACCORD D'ENTRÉE	ÉCROU CH25
RACCORD DE SORTIE	G 3/8" F
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Centrale pour couplage de bouteilles de gaz GPL

SKU	MODÈLE	PRIX
00000006786	CENTRALE AVEC 2 RACCORDS BOUTEILLE - ÉQUIPÉE DE FLEXIBLES	€114.45 VAT EXCLUDED
00000006787	CENTRALE À 3 RACCORDS BOUTEILLE - DOTÉE DE FLEXIBLES	€142.4 VAT EXCLUDED
0000006786R	CENTRALE AVEC 2 RACCORDS BOUTEILLE - DOTÉE DE LYRES ET D'UN DÉTENDEUR 4 KG	€129.6 VAT EXCLUDED








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net