CHRONOTHERMOSTAT ANALOGIQUE DIGITAL JOURNALIER ET/OU HEBDOMADAIRE

Modèle CR308/G et CR309/S

Informations produit

Chronothermostat analogique digital 3V avec alimentation par piles, disponible avec programmation *journalière* (*Mod. CR308/G*) et/ou programmation *hebdomadaire* (*Mod. CR309/S*).

Caractéristiques du produit

- écran LCD 2" 2/3
- fonctionnement ON/OFF avec différentiel réglable de 0.3°C / 0.5°C / 0.7°C / 0.9°C ou modulant avec période de contrôle 7/10/15/20 min
- réglage du point de consigne affiché sur l'écran
- 2 niveaux de température + hors-gel fixe à 5°C
- programmation minimale de 30 minutes
- fonctionnement manuel permanent
- verrouillage des températures
- entrée commande téléphonique

FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES	
1	TOUCHE DE RÉGLAGE : HEURES-MINUTES OU AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE
2	COMMUTATEUR - TYPE DE MODE DE FONCTIONNEMENT
3	COMPARTIMENT À PILES

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Chronothermostat Analogique Digital Journalier et/ou Hebdomadaire

	FONCTIONS DES TOUCHES ET SYMBOLES
4	TOUCHE « CAVALIER »
5	BOUTON DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE DE « CONSIGNE CONFORT »
6	BOUTON DE RÉGLAGE « CONSIGNE RÉDUCTION » (ÉCONOMIE)
7	TOUCHE DE RÉGLAGE DU JOUR ***(UNIQUEMENT MODÈLE HEBDOMADAIRE)***
8	AFFICHAGE DU FONCTIONNEMENT EN COURS
9	ACTIVATION VIA PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE (AVEC INDICATEUR CLIGNOTANT)
10	AFFICHAGE DU PROGRAMME INSÉRÉ • *INDEX ALLUMÉ = CONFORT* • *INDEX ÉTEINT = RÉDUCTION*
11	INDICATEUR DE PILES : • *PRESQUE DÉCHARGÉES (CLIGNOTANT)* • *DÉCHARGÉES (FIXE)*
12	INDICATEUR D'ÉTAT DE L'APPAREIL • *CLIGNOTANT = RELAIS ACTIVÉ* • *ÉTEINT = RELAIS DÉSACTIVÉ*
13	INDEX 1/2H COURANT CLIGNOTANT
14	HEURE COURANTE OU TEMPÉRATURE AMBIANTE RELEVÉE / POINT DE CONSIGNE DE TEMPÉRATURE
15	TOUCHE « CAVALIER »
16	JOUR ***(UNIQUEMENT MODÈLE HEBDOMADAIRE)***
17	RÉINITIALISATION

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Chronothermostat Analogique Digital Journalier et/ou Hebdomadaire

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	2 PILES ALCALINES 1,5 V TYPE AA (DURACELL OU ENERGIZER RECOMMANDÉES)
AUTONOMIE	2 ANS
TYPE DE DÉCONNEXION ET APPAREIL	1/B/U ÉLECTRONIQUE
LOGICIEL	CLASSE A
TENSION IMPULSIONNELLE NOMINALE	4 KV
TYPE DE SORTIE	À RELAIS AVEC CONTACT INVERSEUR NO/COM/NF LIBRE DE POTENTIEL - MAX 5(3) A/250 VAC
ENTRÉE POUR PROGRAMMATEUR TÉLÉPHONIQUE	POUR CONTACT NO LIBRE DE POTENTIEL
TYPE D'ISOLATION	CLASSE II
INDICE DE PROTECTION	IP30 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, MAIS PROTÉGÉ CONTRE LES CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 2,5 MM)
INDICES PROGRAMMABLES SUR LE CADRAN HORAIRE	48
TEMPÉRATURE HORS-GEL	+ 5°C
GRADIENT THERMIQUE	MAX 1K / 15 MIN
PRÉCISION DE L'HORLOGE	± 1 SEC/JOUR
PLAGE DE RÉGLAGE	5°C ÷ 37.7°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Chronothermostat Analogique Digital Journalier et/ou Hebdomadaire


DIMENSIONS	121,5 X 31,5 X 82 MM (LXPXH)
COULEUR	BLANC


SKU	MODÈLE	PRIX
00000080530	CHRONOTHERMOSTAT ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE JOURNALIER - MOD. CR308/G	€118.75 VAT EXCLUDED
00000080532	CHRONOTHERMOSTAT ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE HEBDOMADAIRE - MOD. CR309/S	€122.05 VAT EXCLUDED











TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net