CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL HEBDOMADAIRE

Modèle CR028/B

Informations produit

Le chronothermostat hebdomadaire adapté à tous les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement, doté d'un écran rétroéclairé pour contrôler toutes ses fonctions en temps réel.

Caractéristiques du produit

- **Pré-programmé en usine** pour un fonctionnement standard
- facile à utiliser grâce à la navigation par menus
- sa mémoire permanente contient déjà 2 programmes hiver et 2 programmes été avec 3 niveaux de température + hors-gel
- l'échelle de température est en degrés Celsius avec possibilité de calibrer la mesure ambiante (de -3°C à +3°C) ; en passant aux degrés Fahrenheit, tous les affichages sont mis à jour
- offre la possibilité de connecter une sonde de température déportée (en option) et de la configurer selon les besoins : à distance, au sol ou extérieure
- évite le gaspillage d'énergie grâce au forçage manuel temporaire ou permanent avec consigne autonome
- doté d'un écran LCD 4,3" tactile rétroéclairé
- passage automatique à l'heure d'été
- touche suspension pour le nettoyage
- mot de passe utilisateur et installateur
- rétroéclairage temporisé
- indication de l'état du relais
- correction de la température selon le positionnement du produit
- montage mural et/ou encastré

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LÉGENDE ÉCRAN	
1	ACTIVATION DU CHRONOTHERMOSTAT PAR COMMANDE À DISTANCE
2	AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE RÉGLÉE
3	FORÇAGE MANUEL TEMPORAIRE ET PERMANENT
4	CONSIGNE DE TEMPÉRATURE ACTIVE SELON LE PROGRAMME EN COURS : • **T1** CONFORT • **T2** ACTIVITÉ (PRÉ-CONFORT) • **T3** ÉCONOMIE • **T** HORS-GEL
5	JOURS DE LA SEMAINE (VISIBLES DANS LE MENU PROGRAM)
6	JOUR, HEURE ET MINUTES ACTUELS
7	SIGNALISATION PILES FAIBLES
8	MODE REFROIDISSEMENT (ÉTÉ) ACTIF
9	• SIGNALISATION APPAREIL EN MARCHE = ON ET CLIGNOTANTS (EX. CHAUDIÈRE ALLUMÉE) • SIGNALISATION APPAREIL EN MARCHE = ❄ ET ON CLIGNOTANTS (EX. CLIMATISEUR ALLUMÉ)
10	MODE CHAUFFAGE (HIVER) ACTIF
11	TEMPÉRATURE AMBIANTE DÉTECTÉE
12	ÉCHELLE HORAIRE ET THERMIQUE PROGRAMMÉE SUR 24 HEURES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

	LÉGENDE TOUCHES
A	TOUCHE MULTIFONCTION : • **MENU** = ACCÈS AU MENU • **BACK** = RETOUR À L'ÉLÉMENT PRÉCÉDENT • **SET T.** = MODIFICATION D'UN PROFIL HORAIRE (PROGRAMME)
B	TOUCHE ▲ NAVIGATION MENUS : PERMET D'AUGMENTER LA VALEUR D'UN RÉGLAGE
C	TOUCHE ▼ NAVIGATION MENUS : PERMET DE DIMINUER LA VALEUR D'UN RÉGLAGE
D	TOUCHE MULTIFONCTION : • CHRONOTHERMOSTAT SUR OFF (THERMORÉGULATION DÉSACTIVÉE) • SUSPENSION DU PROGRAMME EN COURS POUR LE NETTOYAGE DOMESTIQUE • PRESSION BRÈVE : ACCÈS AU MENU CHOISI / CONFIRMATION FONCTION OU VALEUR (DANS LE MENU) • PRESSION PROLONGÉE (4 SEC.) : ENREGISTRE LE PROGRAMME HORAIRE/THERMIQUE MODIFIÉ (MENU PROGRAM)

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION	2 PILES ALCALINES 1,5 V TYPE AA (LR6)
AUTONOMIE	ENVIRON 2 ANS
AUTONOMIE APRÈS APPARITION DU SYMBOLE CLIGNOTANT « PILES FAIBLES »	ENVIRON 15 JOURS

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

RÉTROÉCLAIRAGE BLANC DE L'ÉCRAN	TEMPORISÉ 6 SEC. (DÉFAUT) / TOUJOURS ÉTEINT
TYPE D'ACTION, DÉCONNEXION ET APPAREIL	1 / B / U / ÉLECTRONIQUE
TYPE DE SORTIE	À RELAIS AVEC CONTACT INVERSEUR COM/NO/NF, LIBRE DE POTENTIEL - MAX 5(3)A/250V
LOGICIEL	CLASSE A
TENSION IMPULSIONNELLE NOMINALE	4 KV
ENTRÉE CONTACT POUR ALLUMAGE/EXTINCTION À DISTANCE	POUR CONTACT À DISTANCE NO OU NF LIBRE DE POTENTIEL
ENTRÉE POUR SONDE DÉPORTÉE SÉPARÉE	SONDE RÉGLABLE SELON L'UTILISATION : À DISTANCE, AU SOL, EXTÉRIEURE
TYPE D'ISOLATION	CLASSE II
INDICE DE PROTECTION	IP30 (NON PROTÉGÉ CONTRE LES LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE LES CORPS SOLIDES > 2,5 MM)
NOMBRE DE NIVEAUX DE TEMPÉRATURE	• CONFORT • ACTIVITÉ (PRÉ-CONFORT) • ÉCONOMIE • HORS-GEL
ÉCHELLE D'AFFICHAGE TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 5°C ÷ + 37,7°C (+ 23°F ÷ + 99,9°F)
PLAGE D'AFFICHAGE SONDE AU SOL	- 0.0°C ÷ + 60.0°C (+ 32°F ÷ + 140°F)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PLAGE D'AFFICHAGE SONDE EXTÉRIEURE	- 9.9°C ÷ + 60.0°C (+ 14.2°F ÷ + 140°F)
SIGNALISATION RELAIS ON	• + ON (HIVER) • ❄ + ON (ÉTÉ CLIGNOTANTS)
MODES DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE : *• EN MODE DIFFÉRENTIEL ON/OFF* *• EN MODE PROPORTIONNEL MODULANT*	• ERP CLASSE I 1% • ERP CLASSE IV 2%
LIMITES DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	• RÉGLABLE DE 0,2°C À 1,2°C (0,3°F À 2,1°F) DÉFAUT 0,3°C (0,4°F) • CYCLES DE DURÉE RÉGLABLES DE 7 À 20 MINUTES (DÉFAUT 10 MINUTES)
LIMITES DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	0°C ÷ + 45°C
DIMENSIONS	- 10°C ÷ + 60°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000080534	CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL HEBDOMADAIRE - MOD. CR028/B	€197.95 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net