CONDUIT CIRCULAIRE

mod. AIR-FLOW

Informations produit

Conduit ***AIR-FLOW*** circulaire avec raccords mâle/femelle, idéal pour les applications dans des espaces restreints.

L'installation est recommandée pour les systèmes hygroréglables, les systèmes VMC et pour l'évacuation des fumées de hotte, sans risque de dommages causés par l'humidité.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE AUTO-EXTINGUIBLE V0
TEMPÉRATURE MAXIMALE D'UTILISATION	80°C
TYPE DE FIXATION	FIXATION PAR COLLIER
APPLICATIONS	SUR VMC AVEC DÉBIT < À 300 M^3/H POUR LE Ø 100 MM ET < À 600 M^3/H POUR LE Ø 125 MM
DIMENSIONS DISPONIBLES	• Ø 100 X 2000 MM (*SKU 12611*) • Ø 100 X 1200 MM (*SKU 12612*) • Ø 125 X 2000 MM (*SKU 12613*) • Ø 125 X 1200 MM (*SKU 12614*)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012611	CONDUIT CIRCULAIRE AIR-FLOW - Ø 100 X 2000 MM	€28.55 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Conduit circulaire

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012612	CONDUIT CIRCULAIRE AIR-FLOW - Ø 100 X 1200 MM	€17.15 VAT EXCLUDED
00000012613	CONDUIT CIRCULAIRE AIR-FLOW - Ø 125 X 2000 MM	€63.95 VAT EXCLUDED
00000012614	CONDUIT CIRCULAIRE AIR-FLOW - Ø 125 X 1200 MM	€38.4 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net