CONDUIT FLEXIBLE EN ALUMINIUM DOUBLE PAROI

Multicouche stratifié

Informations produit

Conduit flexible isolé avec conduit interne réalisé en multicouche de stratifié d'aluminium et spirale en fil d'acier harmonique incorporée, doté d'une isolation en fibres de polyester d'une épaisseur de 25 mm et d'un poids de 250/300 g/m². La robustesse de sa fibre de polyester thermoliée évite la dispersion des microfibres lors du passage de l'air.

Ce produit peut être utilisé dans le secteur de la climatisation et de la ventilation.

Caractéristiques techniques

COULEUR	GRIS-ALUMINIUM
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 30°C ÷ + 130°C
RAYON DE COURBURE	DE 0,8 À 1 FOIS LE DIAMÈTRE
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	2500 PA
VITESSE D'AIR MAXIMALE	30 M/S
LONGUEUR	10 M
RÉACTION AU FEU	CLASSE ITALIENNE : CLASSE 1 (D.M. 26/06/84)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Conduit Flexible en Aluminium Double Paroi

SKU	DIAMÈTRE	VITESSE AIR 8 M/S		VITESSE AIR 10 M/S	
		DÉBIT D'AIR M^3/H	PERTE DE CHARGE EN PA	DÉBIT D'AIR M^3/H	PERTE DE CHARGE EN PA
65040	Ø 82 MM	152	19	190	31
65041	Ø 102 MM	250	15	333	24
65042	Ø 127 MM	383	12	368	18
65043*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65044	Ø 160 MM	575	8	773	14
65046	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65047*	Ø 229 MM	-	-	-	-
65048	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65049*	Ø 305 MM	-	-	-	-

Pour calculer les débits et les pertes de charge des autres diamètres, utilisez le diagramme présent dans les téléchargements ci-dessous dans la section "Autres".

SKU	MODÈLE	PRIX
00000065047	TUYAU FLEXIBLE EN ALUMINIUM - Ø 229 MM	€18.75 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net