CONDUIT FLEXIBLE EN PVC

Modèle double paroi

Informations produit

CONDUIT FLEXIBLE EN PVC ISOLÉ - 10 M
Conduit flexible isolé de haute qualité, conçu pour les systèmes de climatisation et de ventilation à basse et moyenne pression nécessitant une isolation thermique.
Facile à installer sur des raccords circulaires et ovales, il présente une surface interne lisse pour réduire les pertes de charge.
L'intérieur est composé d'une seule couche de PVC résistant intégrant une spirale hélicoïdale en fil d'acier à haute résistance ;
l'extérieur dispose d'un pare-vapeur en polyéthylène (PE).

Applications : Ventilation, Climatisation.

Caractéristiques techniques

COULEUR	NOIR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ÷ 70°C
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	JUSQU'À 2500 PA
VITESSE D'AIR MAXIMALE	25 M/S
LONGUEUR	10 M
RÉACTION AU FEU	EN 13501 (NON TESTÉ)*

***Version avec certification B_Ls1d0 sur demande**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Conduit flexible en PVC

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	VITESSE D'AIR 8 M/S		VITESSE D'AIR 10 M/S	
		DÉBIT D'AIR M^3/H	PERTE DE CHARGE EN PA	DÉBIT D'AIR M^3/H	PERTE DE CHARGE EN PA
65001	Ø 82 MM	152	19	190	31
65002	Ø 102 MM	250	15	333	24
65003	Ø 127 MM	383	12	368	18
65004*	Ø 152 MM	-	-	-	-
65005	Ø 160 MM	575	8	773	14
65007	Ø 203 MM	900	6,5	1151	10,5
65009	Ø 254 MM	1445	4,7	1843	7,5
65010*	Ø 305 MM	-	-	-	-
65011	Ø 315 MM	2278	3,7	3105	6

Pour calculer les débits et les pertes de charge des autres diamètres, veuillez utiliser le diagramme présent dans les téléchargements ci-dessous, dans la section « Autres ».

SKU	MODÈLE	PRIX
00000065005	TUYAU FLEXIBLE EN PVC DOUBLE PAROI - Ø 160 MM	€20.65 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net