COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45°

Pour eau et gaz

Informations produit

Raccord moulé par injection en PE100 vierge, pour applications gaz et eau.

Caractéristiques du produit

- système modulaire avec résistance noyée dans le corps du raccord
- surface interne lisse dans la zone de soudure afin de garantir une sécurité accrue lors de l'insertion du tube dans le raccord, avec une meilleure émission de chaleur de la résistance
- broche automatique de 4 mm
- conçu, fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevées, associées aux technologies les plus modernes
- vérifiez que les deux tubes et le raccord à assembler sont compatibles, seuls les matériaux compatibles entre eux peuvent être assemblés (les raccords de sécurité sont soudables avec des tubes ayant un SDR de 17,6 à SDR 7,4)
- les raccords de sécurité sont homologués pour une utilisation dans le secteur de l'eau et du gaz (en Italie par l'Istituto Italiano dei Plastici)

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	PE100 VIERGE (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ AVEC VALEUR MINIMALE GARANTIE DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 80 MPA PENDANT 50 ANS À 20°C)
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	PN16 EAU / 10 BAR GAZ (SELON LE TUBE SOUDÉ ET LES ÉVENTUELLES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR LA PRESSION DE LA TUYAUTERIE)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Coude Électrosoudable à 45°

ÉPAISSEUR	SDR11
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C ÷ + 40°C

SKU	*LARGEUR (L)*	*P1*	*HAUTEUR (H)*	*DIAMÈTRE*	*TEMPS DE FUSION*	*TEMPS DE REFROIDISSEMENT*	*KG (PIÈCE UNIQUE)*	*EMBALLAGE*
21283	64 MM	44,3 MM	124 MM	Ø 50 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,139	1 PC.
21284	78,5 MM	50 MM	137 MM	Ø 63 MM	35 SEC.	5 MIN.	0,234	1 PC.
21285	94 MM	54 MM	165 MM	Ø 75 MM	70 SEC.	5 MIN.	0,351	1 PC.
21286	117 MM	60 MM	177 MM	Ø 90 MM	110 SEC.	10 MIN.	0,55	1 PC.
21287	137 MM	75 MM	213 MM	Ø 110 MM	140 SEC.	10 MIN.	0,93	1 PC.
21288	154 MM	81 MM	240 MM	Ø 125 MM	140 SEC.	10 MIN.	1,276	1 PC.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021283	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45° - Ø 50 MM	**€27.4 VAT EXCLUDED**
00000021284	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45° - Ø 63 MM	**€27.7 VAT EXCLUDED**
00000021285	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45° - Ø 75 MM	**€68.55 VAT EXCLUDED**
00000021286	COUDE ÉLECTROSOUDABLE 45° - Ø 90 MM	**€45.0 VAT EXCLUDED**
00000021287	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45° - Ø 110 MM	**€52.1 VAT EXCLUDED**

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Coude Électrosoudable à 45°

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021288	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 45° - Ø 125 MM	€79.05 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net