COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90°

Pour eau et gaz

Informations produit

Raccord moulé par injection en PE100 vierge, pour applications gaz et eau.

Caractéristiques du produit

- système modulaire avec résistance noyée dans le corps du raccord
- surface interne lisse dans la zone de soudure afin de garantir une sécurité accrue lors de l'insertion du tube dans le raccord, avec une meilleure émission de chaleur de la résistance
- broche automatique de 4 mm
- conçu, fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevées, associées aux technologies les plus modernes
- vérifiez que les deux tubes et le raccord à assembler sont compatibles, seuls les matériaux compatibles entre eux peuvent être assemblés (les raccords de sécurité sont soudables avec des tubes ayant un SDR de 17,6 à SDR 7,4)
- les raccords de sécurité sont homologués pour une utilisation dans le secteur de l'eau et du gaz (en Italie par l'Istituto Italiano dei Plastici)

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	PE100 VIERGE (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ AVEC VALEUR MINIMALE GARANTIE DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 80 MPA PENDANT 50 ANS À 20°C)
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	PN16 EAU / 10 BAR GAZ (SELON LE TUBE SOUDÉ ET LES ÉVENTUELLES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR LA PRESSION DE LA TUYAUTERIE)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Coude électrosoudable à 90°

ÉPAISSEUR	SDR11
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C ÷ + 40°C


SKU	*LARGEUR (L)*	*P1*	*HAUTEUR (H)*	*DIAMÈTRE*	*TEMPS DE FUSION*	*TEMPS DE REFROIDISSEMENT*	*KG (PIÈCE UNITAIRE)*	*EMBALLAGE*
21261	35 MM	41 MM	76 MM	Ø 25 MM	30 SEC.	5 MIN.	0,066	5 PCS
21262	44 MM	40 MM	84 MM	Ø 32 MM	60 SEC.	5 MIN.	0,099	5 PCS
21263	52 MM	42 MM	91 MM	Ø 40 MM	50 SEC.	5 MIN.	0,12	5 PCS
21264	63 MM	45 MM	103 MM	Ø 50 MM	90 SEC.	5 MIN.	0,168	3 PCS
21265	80 MM	50 MM	123 MM	Ø 63 MM	35 SEC.	5 MIN.	0,31	3 PCS
21266	95 MM	53 MM	141 MM	Ø 75 MM	70 SEC.	5 MIN.	0,436	3 PCS
21267	113 MM	60 MM	165 MM	Ø 90 MM	90 SEC.	10 MIN.	0,683	1 PCE
21268	137 MM	73 MM	204 MM	Ø 110 MM	160 SEC.	15 MIN.	1,154	1 PCE
21269	154 MM	75 MM	228 MM	Ø 125 MM	200 SEC.	15 MIN.	1,637	1 PCE
21270	201 MM	87 MM	311,5 MM	Ø 160 MM	360 SEC.	20 MIN.	4,22	1 PCE
21271	222 MM	90 MM	308 MM	Ø 180 MM	360 SEC.	20 MIN.	4,65	1 PCE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Coude électrosoudable à 90°

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021261	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 25 MM	€19.2 VAT EXCLUDED
00000021262	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 32 MM	€26.15 VAT EXCLUDED
00000021263	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 40 MM	€23.1 VAT EXCLUDED
00000021264	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 50 MM	€41.1 VAT EXCLUDED
00000021265	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 63 MM	€47.25 VAT EXCLUDED
00000021266	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 75 MM	€33.95 VAT EXCLUDED
00000021267	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 90 MM	€37.1 VAT EXCLUDED
00000021268	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 110 MM	€59.45 VAT EXCLUDED
00000021269	COUDE ÉLECTROSOUDABLE 90° - Ø 125 MM	€151.95 VAT EXCLUDED
00000021270	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 160 MM	€183.35 VAT EXCLUDED
00000021271	COUDE ÉLECTROSOUDABLE À 90° - Ø 180 MM	€200.55 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net