DÉFANGEUR MAGNÉTIQUE SOUS CHAUDIÈRE

Modèle PlasticMAG.PL

Informations produit

Le filtre ***PlasticMAG.PL*** est conçu pour être installé sur les installations de chauffage afin d'éliminer les impuretés qui circulent dans les tuyauteries et qui sont potentiellement dangereuses pour les installations elles-mêmes. Ce produit est capable d'éliminer aussi bien les résidus boueux ou sableux, grâce à un diffuseur en PP, que les plus petits résidus ferreux, grâce à un puissant aimant inséré à l'intérieur ; les impuretés ainsi séparées peuvent ensuite être éliminées en ouvrant la vidange du filtre tout en désactivant simultanément l'aimant. Les dimensions compactes permettent d'installer le filtre défangeur dans des espaces très réduits.

FONCTIONNEMENT

L'eau pénètre dans le filtre, traverse le diffuseur et est soumise à l'action puissante de l'aimant amovible situé à l'intérieur. Ainsi, les particules de plus grande taille sont retenues par le diffuseur et se déposent au fond du filtre, tandis que les impuretés ferreuses restent fixées sur la surface magnétique jusqu'à l'extraction de l'aimant. Les impuretés sont éliminées grâce aux opérations de nettoyage indiquées au paragraphe « Entretien ».

MONTAGE

Le filtre ***PlasticMAG.PL*** est conçu pour la protection des installations thermiques et, pour remplir au mieux sa fonction, doit être installé sur le tuyau de retour de l'installation. Pour garantir un fonctionnement parfait, il est nécessaire de monter le filtre exclusivement sur des installations réalisées dans le plein respect de la réglementation en vigueur et de veiller à ce que les tuyauteries et les équipements

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

installés en amont du filtre défangeur soient propres et exempts de corps étrangers. L'appareil doit être installé en garantissant un espace suffisant pour effectuer les opérations d'entretien.

Il est fortement recommandé d'équiper le système de filtration d'un système de by-pass adéquat permettant son exclusion en cas de besoin.

COMPOSITION DU PRODUIT	
1	CORPS
2	ÉLÉMENT DIFFUSEUR
3	GROUPE AIMANT AVEC JOINT PLAT ET BAGUE DE FERMETURE
4	VANNE D'ENTRÉE AVEC JOINTS
5	RACCORD DE SORTIE AVEC JOINTS
6	BOUCHON AVEC JOINT
7	AIMANT

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
COMPATIBILITÉ CHIMIQUE	EAU / EAU ET GLYCOL
PRESSION MAX EN ENTRÉE	3 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0 ÷ 90°C
RACCORDEMENTS FILETÉS	G 3/4" M/F UNI-EN ISO 228
KV (DÉBIT AVEC DP 1 BAR)	5,4 M^3/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Défangeur magnétique sous chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE	9000 GAUSS
RACCORDS	3/4"
DIMENSIONS	92 X 62 X 110 X 195 MM (AXBXCXD)

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION	
CORPS	POLYPROPYLÈNE +30% FV
RACCORDS ET BOUCHONS	LAITON CW 617N UNI EN 12165 NICKELÉ
ÉLÉMENT DIFFUSEUR	POLYPROPYLÈNE +30% FV
AIMANT	NÉODYME 9000 GAUSS

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070038	DÉSEMBOUEUR MAGNÉTIQUE PLASTICMAG.PL	€54.3 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net