DÉTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE

Modèle TG410. Adapté aux gaz réfrigérants A1 - A2L - A3 et hydrogène-azote

Informations produit

Détecteur de fuites électronique Mod. ***TG410***, doté d'un système d'aspiration d'air pour une réponse plus rapide et une sensibilité accrue dans la détection de la fuite.

Caractéristiques du produit

- peut être utilisé pour les systèmes de climatisation
- utilise un capteur semi-conducteur de nouvelle génération, sensible à tous les gaz réfrigérants
- contrôle par microprocesseur avec traitement avancé du signal numérique
- 3 niveaux de sensibilité
- indicateur de niveau de fuite tricolore à 7 LED
- alarme sonore à intensité variable
- sonde flexible de 40 cm
- indication de batterie faible
- arrêt automatique
- remise à zéro de la concentration ambiante
- fourni avec mallette rigide et flacon pour test de contrôle

COMPOSANTS DU DÉTECTEUR DE FUITES	
1	CAPTEUR SEMI-CONDUCTEUR
2	PROTECTION DU CAPTEUR
3	LED DE DÉTECTION DE FUITE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

COMPOSANTS DU DÉTECTEUR DE FUITES	
4	INDICATEUR DE HAUTE SENSIBILITÉ
5	INDICATEUR DE SENSIBILITÉ MOYENNE
6	INDICATEUR DE BASSE SENSIBILITÉ
7	INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE
8	BOUTON DE REMISE À ZÉRO DES INDICATEURS
9	BOUTON DE RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ
10	BOUTON MARCHE/ARRÊT
11	BOUTON RESET
12	PORT USB D'ALIMENTATION
13	CACHE DE PROTECTION
14	COMPARTIMENT À PILES

Caractéristiques techniques

TYPE DE CAPTEUR	SEMI-CONDUCTEUR CHAUFFÉ
ALIMENTATION	4 PILES ALCALINES AA (6 VCC)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

GAZ DÉTECTÉS	R-12 / R-22 / R-32 / R-50 / R-113 / R113A / R-121 / R121A / R-122 / R122A / R-122B / R-123 / R-123A / R-123B / R-124 / R-124A / R-125 / R-E125 / R-130 / R-130A / R-131 / R131A / R131B / R-132 / R132A / R132B / R132C / R132BB2 / R-133 / R-133A / R-133B / R-134 / R134A / R-245FA / R-290 / R-400 / R401A / R-401B / R401C / R-402A / R402B / R403A / R403B / R404A / R405A / R406A / R407A / R407B / R407C / R407D / R407E / R407F / R407H / R407I / R408A / R409A / R409B / R410A / R410B / R411A / R411B / R412A / R413A / R-414A / R414B / R415A / R415B / R416A / R-417A / R418A / R-419A / R420A / R421A / R421B / R-422A / R-422B / R-422C / R-422D / R-423A / R424A / R-425A / R-426A / R-427A / R428A / R-477A / R-448A / R449A / R-449C / R425A / R425B / R454A / R454B / R454C / R455A / R-463A / R466A / R-469A / R-500 / R-501 / R-502 / R-507A / R-513A / R-600A / R-610 / R-702 / R-717 / R-1224YD / R1233ZD / R-1234YF / R-1234ZE / R-1270 / CYCLOPENTANE / HEXAMÉTHYLDISILOXANE / OCTAMÉTHYLTRISILOXANE / 5% HYDROGÈNE (H2) + 95% AZOTE (N) / R-1336MZZ(E)
SENSIBILITÉ	3G/AN
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 40°C (< 80% HR)
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	ENVIRON 12 HEURES
TEMPS DE DÉMARRAGE	ENVIRON 45 SECONDES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur de fuites électronique

ARRÊT AUTOMATIQUE	APRÈS 10 MINUTES D'INACTIVITÉ
TYPE D'ALARME	BUZZER ET INDICATEUR LED TRICOLORE
DIMENSIONS	221X74X47 MM (HXLXP)
POIDS	ENVIRON 421 G

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011654	DÉTECTEUR DE FUITES ÉLECTRONIQUE MOD. TG410 - 1 PC.	€378.0 VAT EXCLUDED









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détecteur de fuites électronique



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net