DÉTENDEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à décharge incorporée, débit 7 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression avec soupape de décharge intégrée, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	7 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 11 BAR
PRESSION DE SORTIE	22 ÷ 50 MBAR
RACCORDS	• ENTRÉE 1/4" F - SORTIE 1/2" F (***SKU E700***) • ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F (***SKU E710***)

SKU	MODÈLE	PRIX
0000000E700	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 1/2" F - DÉBIT 7 KG/H	€31.2 VAT EXCLUDED
0000000E710	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/2" F SORTIE 1/2" F - DÉBIT 7 KG/H	€31.2 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détendeur Basse Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net