DÉTENDEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à débordement intégrée, débit 10 kg/h

Informations produit

Détendeur basse pression avec soupape de sécurité à décharge incorporée, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	10 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 4 BAR
PRESSION DE SORTIE	22 ÷ 50 MBAR
RACCORDS	• IN 1/4" F - OUT 1/2" F (***SKU E820***) • IN 1/2" F - OUT 1/2" F (***SKU E821***)

SKU	MODÈLE	PRIX
0000000E820	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 1/2" F - DÉBIT 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Détendeur Basse Pression

SKU	MODÈLE	PRIX
0000000E821	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - IN 1/2" F OUT 1/2" F - DÉBIT 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net