DÉTENDEUR BASSE PRESSION À RÉARMEMENT MANUEL

Modèle avec soupape de sécurité à blocage de pression maximale incorporée et évacuation, débit 3 et/ou 4 kg

Informations produit

Détendeur basse pression à réarmement manuel pour GPL avec soupape de sécurité à blocage de pression maximale incorporée (*OPSO*) et évacuation, conçu pour rendre la pression du gaz sortant d'un réservoir adaptée à l'utilisateur en aval.

Le détendeur est fourni avec

- support de fixation
- scellé de sécurité
- écrou et injecteur (à installer)

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	• 3 KG - ***SKU 1689*** • 4 KG - ***SKU 1690***
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,3 ÷ 16 BAR
PRESSION DE SORTIE	• 37 MBAR - ***SKU 1689*** • 29 MBAR - ***SKU 1690***

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détendeur Basse Pression à Réarmement Manuel

RACCORDS	IN ÉCROU W20LH-25-UNI OUT 1/2" F
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE DE ZINC (ZAMAK) • MEMBRANE ET JOINTS : ÉLASTOMÈRE CONFORME À EN549

SKU	MODÈLE	PRIX
00000001689	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - DÉBIT 3 KG - ENTRÉE ÉCROU W20LH-25-UNI, SORTIE 1/2" F	€160.0 VAT EXCLUDED
00000001690	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - DÉBIT 4 KG - IN ÉCROU W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€156.9 VAT EXCLUDED








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détendeur Basse Pression à Réarmement Manuel





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net