DÉTENDEUR BASSE PRESSION AVEC RÉGLAGE MANUEL

Modèle avec soupape de sécurité à échappement incorporée, débit 20 et/ou 40 kg/h

Informations produit

Détendeur basse pression pour GPL à réglage manuel, avec soupape de sécurité à décharge incorporée ; conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	• 20 KG - ***SKU 1010*** • 40 KG - ***SKU 1110***
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	• 1,2 ÷ 7,5 BAR - ***SKU 1010*** • 0,5 ÷ 4 BAR - ***SKU 1110***
PRESSION DE SORTIE	• 20 ÷ 200 MBAR - ***SKU 1010*** • 10 ÷ 200 MBAR - ***SKU 1110***
RACCORDS	• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - ***SKU 1000*** • IN 3/4" F - OUT 1" F - ***SKU 1100***
RACCORD SOUPAPE DE MISE À L'AIR	G 1/4"
MATÉRIAUX SKU 1010	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE D'ALUMINIUM • MEMBRANE ET JOINTS : ÉLASTOMÈRE RÉSISTANT AU GPL

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Détendeur Basse Pression avec Réglage Manuel

MATÉRIAUX SKU 1110	• CORPS ET COUVERCLE : MOULÉS SOUS PRESSION EN ALLIAGE D'ALUMINIUM, SELON LA NORME EN 1706 • MEMBRANE ET JOINTS : CAOUTCHOUC NITRILE CONFORME À LA NORME EN 549

SKU	MODÈLE	PRIX
00000001010	RÉGULATEUR BASSE PRESSION MOD. 2302 - ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 3/4" F - DÉBIT 20 KG/H	€344.9 VAT EXCLUDED
00000001110	RÉGULATEUR BASSE PRESSION MOD. 2403 - ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1" F - DÉBIT 40 KG/H	€404.65 VAT EXCLUDED
00000001115	BOUCHON ET RESSORT POUR RÉGULATEUR MOD. 2302	€78.75 VAT EXCLUDED
00000001116	BOUCHON ET RESSORT POUR RÉGULATEUR MOD. 2403	€78.75 VAT EXCLUDED








Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détendeur Basse Pression avec Réglage Manuel







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net