DÉTENDEUR BASSE PRESSION

Débit 4 kg/h

Informations produit

Détendeur basse pression pour GPL, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	4 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 10 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 ÷ 60 MBAR
RACCORDS	• IN 1/4" F - OUT 3/8" F (***SKU E600***) • IN ÉCROU GAUCHE - OUT 3/8" F (***SKU E610***) • IN ÉCROU GAUCHE - OUT RACCORD CANNELÉ (***SKU E615***)

SKU	MODÈLE	PRIX
0000000E600	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 3/8" F - DÉBIT 4 KG/H	€15.6 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Détendeur Basse Pression

SKU	MODÈLE	PRIX
0000000E610	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - IN ÉCROU GCH OUT 3/8" F - DÉBIT 4 KG/H	€18.1 VAT EXCLUDED
0000000E615	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE ÉCROU GAUCHE SORTIE PORTE-TUYAU - DÉBIT 4 KG/H	€21.0 VAT EXCLUDED







TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net