DÉTENDEUR DE PREMIER STADE MOD. AP 40

Modèle avec manomètre, soupape de sécurité et réglage externe, débit 20-40 kg/h

Informations produit

Détendeur haute pression de premier stade ***Mod. AP 40***, équipé d'un manomètre, d'une soupape de sécurité et d'un réglage externe ; conçu pour être raccordé directement au réservoir ou à la bouteille, réduisant la pression jusqu'à une pression intermédiaire vers un détendeur de second stade.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	20-40 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	2,5 ÷ 16 BAR
RÉGLAGE SOUPAPE DE SÉCURITÉ	4 BAR
PLAGE DE PRESSION MANOMÈTRE	0 - 4 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,5 ÷ 2 BAR - RÉGLAGE EXTERNE
RACCORD	IN ÉCROU G. W20LH-25-UNI - OUT 3/8" F
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE D'ALUMINIUM • MEMBRANE ET OBTURATEUR : CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Détendeur de Premier Stade Mod. AP 40

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002812	RÉGULATEUR HAUTE PRESSION MOD. AP 40 - IN ÉCROU GAUCHE W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - DÉBIT 20-40 KG/H	€147.8 VAT EXCLUDED






TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net