DÉTENDEUR HAUTE PRESSION

Modèle APZ 40, débit 40 kg/h

Informations produit

Détendeur haute pression ***Mod. APZ 40*** équipé d'un manomètre et d'une soupape de sécurité, conçu pour adapter la pression du gaz sortant d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	40 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	1 ÷ 16 BAR
PRESSION DE SORTIE	0 ÷ 3 BAR - ***RÉGLAGE EXTERNE***
PLAGE MANOMÈTRE	0 ÷ 6 BAR
RACCORDS	IN ÉCROU G. CH 25 H16 - OUT 3/8" F

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Détendeur Haute Pression

MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON CONFORME À LA NORME UNI 12165 CW617 • COUVERCLE : ZAMAK CONFORME À LA NORME UNI 3718, PEINTURE PAR POUDRAGE AVEC CUISSON À 180°C • MEMBRANE : NBR CONFORME À LA NORME EN 559, RENFORCÉE PAR UNE TOILE DE POLYESTER • AUTRES PARTIES EN CAOUTCHOUC : NBR CONFORME À LA NORME EN 559

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000935	RÉGULATEUR HAUTE PRESSION MOD. APZ 40 - IN ÉCROU GAUCHE CH 25 H16 - OUT 3/8" F - DÉBIT 40 KG/H - RÉGLAGE EXTÉRIEUR	€84.7 VAT EXCLUDED






