DÉTENDEUR HAUTE PRESSION

Série Alfa 31 AP, régulation à action directe

Informations produit

Détendeur série *Alfa 31 AP* à action directe, doté d'une prise d'impulsion interne, adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de blocage de pression minimale et maximale en aval (sku 2444).

STRUCTURE DU DÉTENDEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	MEMBRANE
8	PASTILLE
A	BOUCHON + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU DÉTENDEUR	
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE D'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
H	• RESSORT VERT Ø 4,5 (***ÉTALONNAGE 0,69 ÷ 1 BAR***) • RESSORT NOIR Ø 5 (***ÉTALONNAGE 1 ÷ 1,5 BAR***) • RESSORT GRIS Ø 5,5 (***ÉTALONNAGE 1,4 ÷ 2,1 BAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 25
RACCORD DE SORTIE	DN 40
PRESSION D'ENTRÉE	MAX 18 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,3 ÷ 2 BAR (*4 BAR MODÈLE TR*)
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 60°C
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 180 X 76 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Détendeur Haute Pression

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		PRESSION D'ENTRÉE			
		3 BAR	4 BAR	5 BAR	8 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,35 BAR	333 M^3/H	451 M^3/H	565 M^3/H	676 M^3/H
	0,5 BAR	328 M^3/H	450 M^3/H	565 M^3/H	677 M^3/H
	0,7 BAR	319 M^3/H	446 M^3/H	564 M^3/H	678 M^3/H
	1 BAR	289 M^3/H	437 M^3/H	560 M^3/H	677 M^3/H
	1,5 BAR	233 M^3/H	411 M^3/H	547 M^3/H	671 M^3/H
	2 BAR	-	363 M^3/H	522 M^3/H	656 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002442	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 31 AP - RACCORDS DN 25 - DN 40	€691.3 VAT EXCLUDED
00000002444	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 31 AP - RACCORDS DN 25 - DN 40 - AVEC BLOCAGE	€1131.2 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net