DÉVIATEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATIONS SOLAIRES

Vanne déviatrice thermostatique

Informations produit

Vanne déviatrice conçue pour être installée dans les installations solaires à accumulation pour la production d'eau sanitaire, lorsqu'il est nécessaire de dévier l'eau vers la vanne mitigeuse thermostatique ou vers le système de production d'eau sanitaire en fonction de la température. Dotée d'un élément thermosensible qui permet à la vanne de gérer les hautes températures pouvant se produire dans le ballon solaire et, travaillant au contact étroit du liquide, elle garantit des temps d'intervention rapides.

Fonctionnement

La vanne dévie l'eau vers une voie lorsque sa température est supérieure à la valeur de tarage du dispositif, et change de direction dès que la température du fluide descend sous cette valeur ; pendant les mois d'été, soumis à un fort ensoleillement, la vanne dévie automatiquement l'eau chaude provenant du ballon solaire vers le mitigeur, puis vers les points de puisage. Dès que la température du fluide descend sous la valeur de tarage, le flux est dévié vers la chaudière, où il est réchauffé avant d'arriver au mitigeur, puis aux points de puisage.

Caractéristiques techniques

PRESSION STATIQUE DE SERVICE MAXIMALE	10 BAR
PRESSION DYNAMIQUE DE SERVICE MAXIMALE	5 BAR

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Déviateur thermostatique pour installations solaires

DÉBIT MINIMAL (POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT)	9 L/MIN
TEMPÉRATURE MAXIMALE EN ENTRÉE	100 °C
PRÉCISION	± 2°C
COEFFICIENT DE DÉBIT	1,4 + 1,5
FLUIDES COMPATIBLES	EAU
RACCORDEMENT À LA TUYAUTERIE	FILETAGE SELON ISO 228/1
MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON UNI EN 12165 CW 602 CW 602 N (DRZ) CHROMÉ AVEC REVÊTEMENT ÉLECTROLYTIQUE EN12540 • CAPUCHON : PBT • ORGANES INTERNES : UNI EN 12164 CW 617 N - UDEL GF-120 NT • RESSORTS : ACIER INOXYDABLE AISI 302 • ÉLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ : EPDM PEROXYDE • ÉLÉMENT THERMOSENSIBLE : CIRE
RACCORD	3/4" M
DIMENSIONS	58 X 89 MM (LXH)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070964	DÉVIATEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATIONS SOLAIRES - 3/4" M	€184.65 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Déviateur thermostatique pour installations solaires



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net