DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À ACTIVATION THERMIQUE

Modèle pour installations de gaz

Informations produit

Dispositif de sécurité conçu pour bloquer le flux de gaz et empêcher sa fuite du réseau de distribution en cas d'incendie. Son activation se produit entre 90°C et 100°C et son fonctionnement est garanti à 650°C pendant 30 minutes.

Caractéristiques techniques

SKU	*RACCORD*	*PRESSION DE SERVICE*	*TEMPÉRATURE DE SERVICE*	*TEMPÉRATURE D'INTERVENTION*	*DOMAINES D'UTILISATION*	*RÉSISTANCE THERMIQUE*	*DIMENSIONS*
4296	1/2" FF	MOP 5	- 20°C ÷ + 60°C	100°C - 5K	POUR TOUS LES TYPES DE GAZ COMME SPÉCIFIÉ DANS LA NORME EN 437 ET DVGW G260/1	HTB GT 5 650°C X 30'	L 55 MM
4297	3/4" FF						L 61 MM
4298	1" FF						L 69 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004296	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À ACTIVATION THERMIQUE - RACCORDS 1/2" FF	€34.3 VAT EXCLUDED
00000004297	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À ACTIVATION THERMIQUE - RACCORDS 3/4" FF	€49.85 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


Dispositif de Sécurité à Activation Thermique

SKU	MODÈLE	PRIX
00000004298	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À ACTIVATION THERMIQUE - RACCORDS 1" FF	€70.9 VAT EXCLUDED









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net