DOUBLE THERMOSTAT DE RÉGULATION POUR COMMANDE DE BRÛLEUR

Avec gaine perforée et/ou à tige

Informations produit

Double thermostat de régulation pour la commande du brûleur (réglage interne) et la mise en marche ou l'arrêt du ventilateur (réglage externe) ; produit avec contact à commutation, particulièrement adapté aux générateurs d'eau chaude.

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ DES CONTACTS	10 (2,5) A / 250 VAC
TYPE DE CONTACT	À COMMUTATION
TEMPÉRATURE RÉGLABLE VENTILATEUR	0°C ÷ 60°C
TEMPÉRATURE RÉGLABLE INTERNE LIM	30°C ÷ 120°C
INDICE DE PROTECTION	IP40 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)
TEMPÉRATURE MAXIMALE TÊTE	80°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Double thermostat de régulation pour commande de brûleur

TEMPÉRATURE MAXIMALE BULBE	150°C
DIMENSIONS GAINE	• Ø 16 X 120 MM (*GAINE PERFORÉE*) - *SKU R03098* • Ø 12 X 280 MM (*GAINE À TIGE*) - *SKU R03099*

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R03098	DOUBLE THERMOSTAT AVEC GAINE PERFORÉE - 16 X 120 MM	€202.0 VAT EXCLUDED
00000R03099	DOUBLE THERMOSTAT AVEC GAINE À TIGE - 12 X 280 MM	€199.35 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net