# ÉLECTROVANNE À BRIDES PN16 POUR GAZ EN ALUMINIUM

Normalement fermée à réarmement manuel sous tension, pression max. 500 mbar

## Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz normalement fermée à réarmement manuel sous tension, équipée d'un filtre interne en grille ; *elle ne peut être réarmée qu'en présence de tension secteur et uniquement lorsque le détecteur de gaz ne signale aucun danger.*

***NB.*** en alimentant simplement la bobine, la vanne ne s'ouvre pas ; il est nécessaire d'agir manuellement sur le mécanisme de réarmement.

***Disponible sur demande également en version pour BIOGAZ (+ 10 % sur le coût).***

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***UTILISATION*** | GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS) |
| ***TEMPÉRATURE AMBIANTE*** | - 20°C ÷ + 50°C |
| ***TENSIONS D'ALIMENTATION*** | 220 - 240 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TRIPHASÉ) |
| ***CÂBLAGE ÉLECTRIQUE*** | CÂBLE ÉLECTRIQUE (LONGUEUR 3 M, AVEC COSSES TERMINALES) |
| ***PUISSANCE ABSORBÉE*** | 220 - 240 V = 7,7 - 9,4 VA |
| ***PRESSION MAXIMALE DE SERVICE*** | 500 MBAR |
| ***TEMPS DE FERMETURE*** | < 1 S |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Électrovanne à brides PN16 pour gaz en aluminium

| | |
|---|---|
| *INDICE DE PROTECTION* | IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES) |
| *PROTECTION BOBINE* | II 2G EX MB EC IIC T4 GB - II 2D EX MB TB IIIC T130 °C DB - ANTIDÉFLAGRANTE |
| *CLASSE* | A |
| *MATÉRIAUX* | CORPS EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION |
| *RÉSISTANCE MÉCANIQUE* | GROUPE 2 |
| *ORGANE FILTRANT* | • GRILLE MÉTALLIQUE À MAILLE DE 1 MM (DE DN25 À DN50)<br>• FILTRE INTERNE EN VILEDON (DE DN65 À DN150)<br>• ***NON ÉQUIPÉES DE FILTRE INTERNE (DE DN150 À DN300)*** |
| *RACCORDS* | DN32 - DN40 - DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200 - DN250 - DN300 (SELON EN 10226) |
| *CONFORMITÉ* | • RÈGLEMENT (UE) 2016/426 (APPAREILS BRÛLANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX)<br>• DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE<br>• DIRECTIVE CEM 2014/30/UE<br>• DIRECTIVE BT 2014/35/UE<br>• DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000050506 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN65 PN16 - 500 MBAR | €1174.9 VAT EXCLUDED |
| 00000050507 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN80 PN16 - 500 MBAR | €1183.25 VAT EXCLUDED |
| 00000050508 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN100 PN16 - 500 MBAR | €1645.45 VAT EXCLUDED |
| 00000050509 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN125 PN16 - 500 MBAR | €2560.6 VAT EXCLUDED |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Électrovanne à brides PN16 pour gaz en aluminium

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000050510 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN150 PN16 - 500 MBAR | €2560.6 VAT EXCLUDED |
| 00000050511 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN200 PN16 - 500 MBAR | €6718.3 VAT EXCLUDED |
| 00000050512 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN250 PN16 - 500 MBAR | €8517.6 VAT EXCLUDED |
| 00000050513 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN300 PN16 - 500 MBAR | €9891.25 VAT EXCLUDED |
| 00000050514 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN50 PN16 - 500 MBAR | €483.7 VAT EXCLUDED |
| 00000050578 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN32 PN16 - 500 MBAR | €456.9 VAT EXCLUDED |
| 00000050579 | ÉLECTROVANNE À BRIDES POUR GAZ - DN40 PN16 - 500 MBAR | €456.9 VAT EXCLUDED |




Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net