ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ EN LAITON

Normalement fermée à réarmement manuel sous tension, pression max. 500 mbar

Informations produit

Électrovanne d'arrêt pour gaz normalement fermée à réarmement manuel sous tension ; *elle ne peut être réarmée qu'en présence de tension sur le réseau et uniquement lorsque le détecteur de gaz ne signale aucun danger.*

NB. le simple fait d'alimenter la bobine n'ouvre pas la vanne, il faut agir manuellement sur le mécanisme de réarmement.

Caractéristiques techniques

UTILISATION	GAZ NON AGRESSIFS DES TROIS FAMILLES (GAZ SECS)
TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 20°C ÷ + 60°C
TENSIONS D'ALIMENTATION	230 V 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TRIPHASÉ)
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	CÂBLE ÉLECTRIQUE (LONGUEUR 3 M, AVEC COSSES TERMINALES)
PUISSANCE ABSORBÉE	230 V = 9 VA
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	500 MBAR
TEMPS DE FERMETURE	< 1 S
INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU POMPÉE PROVENANT DE TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne filetée pour gaz en laiton

PROTECTION DE LA BOBINE	II 3G EX MC EC NC IIC T4 GC X - II 3D EX MC TC IIIC T135°C DC X - ADAPTÉE AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
CLASSE	A
MATÉRIAUX	CORPS EN LAITON
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	GROUPE 2
RACCORDS	1/2" FF - 3/4" FF - 1" FF
CONFORMITÉ	• RÈGLEMENT (UE) 2016/426 (APPAREILS BRÛLANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX) • EN 60079-0-7-14-15-18-31 - DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE • DIRECTIVE CEM 2014/30/UE • DIRECTIVE BT 2014/35/UE • DIRECTIVE ROHS II 2011/65/UE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000060520	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ EN LAITON - 1/2" FF - 500 MBAR	€191.4 VAT EXCLUDED
00000060521	ÉLECTROVANNE GAZ FILETÉE EN LAITON - 3/4" FF - 500 MBAR	€191.4 VAT EXCLUDED
00000060522	ÉLECTROVANNE FILETÉE POUR GAZ EN LAITON - 1" FF - 500 MBAR	€216.25 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net