ÉLECTROVANNE POUR EAU À COMMANDE INDIRECTE

Modèle 7321B PARKER NC

Informations produit

Électrovanne à commande indirecte normalement fermée pour des applications dans les marchés industriels et de processus, à installer lorsqu'un contrôle précis et fiable de l'eau est requis ; composée d'un corps en laiton et d'un opérateur en acier inoxydable conçu pour des millions de cycles de vie. Ce produit est capable d'optimiser les coûts totaux de possession dans une large gamme d'applications lourdes et très exigeantes dans des environnements sûrs ou difficiles, y compris ATEX.

Livrée sans bobine.

Caractéristiques du produit

- lutte contre l'effet de coup de bélier
- applications dans les secteurs de la lutte contre l'incendie, de l'irrigation, de la distribution d'eau, du refroidissement et de la climatisation

Caractéristiques techniques

SKU	RACCORDEMENT	DIMENSIONS DE PASSAGE	MATÉRIAUX	COEFFICIENT DE DÉBIT (L/MIN)	PRESSION DIFFÉRENTIELLE		ÉTANCHÉITÉ	TEMPÉRATURE DU FLUIDE		DÉBIT (M^3/H)
					MIN CA / CC	MAX CA / CC		MIN	MAX	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne pour eau à commande indirecte

503445	G 3/8"	Ø 13 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M^3/H
503446	G 1/2"	Ø 13 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	50 L/MIN	0,1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	3 M^3/H
503447	G 3/4"	Ø 20 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	140 L/MIN	01 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	8,4 M^3/H
503448	G 1"	Ø 25 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	160 L/MIN	0.1 BAR	20 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	9,6 M^3/H
503449	G 1" 1/4	Ø 35 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	420 L/MIN	0.1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	25,2 M^3/H
503450	G 1" 1/2	Ø 40 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	500 L/MIN	0,1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	30 M^3/H
503451	G 2"	Ø 50 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	620 L/MIN	0.1 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	37,2 M^3/H
503452	G 2" 1/2	Ø 65 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	1100 L/MIN	0,2 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	66 M^3/H
503453	G 3"	Ø 75 MM	CORPS : LAITON SIÈGE : LAITON	1334 L/MIN	0,2 BAR	10 BAR	NBR	- 10 °C	+ 90 °C	80 M^3/H

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503445	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 3/8"	€97.4 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne pour eau à commande indirecte

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503446	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 1/2"	€80.75 VAT EXCLUDED
00000503447	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 3/4"	€119.95 VAT EXCLUDED
00000503448	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NF - 1"	€146.9 VAT EXCLUDED
00000503449	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NF - 1" 1/4	€396.05 VAT EXCLUDED
00000503450	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 1" 1/2	€435.6 VAT EXCLUDED
00000503451	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 2"	€539.35 VAT EXCLUDED
00000503452	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NC - 2" 1/2	€1940.15 VAT EXCLUDED
00000503453	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. 7321B PARKER NF - 3"	€1940.15 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net