ÉLECTROVANNE POUR FIOUL

Modèle M15-1

Informations produit

Vanne automatique de sectionnement, à commande électrique pour fioul (s'ouvre sous tension et se ferme lorsque celle-ci est coupée) ; ce type d'électrovanne est capable de fonctionner en continu, même dans des circuits en boucle avec une différence de pression entre l'amont et l'aval de 0 à 4 bar.

Caractéristiques du produit

- la construction comprend des organes d'étanchéité en viton, et toutes les parties en contact avec le fluide sont réalisées en laiton et en acier inoxydable
- la vanne ne reste ouverte qu'en présence de courant électrique
- l'instantanéité de l'ouverture et de la fermeture permet d'utiliser cette électrovanne même lorsqu'un dosage précis des fluides est requis

Caractéristiques techniques

UTILISATION	FIOUL
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 5°C ÷ + 60°C
ALIMENTATION	230 V / 50 - 60 HZ (MONOPHASÉ UNIQUEMENT, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL EST ALIMENTÉ EN TENSION TRIPHASÉE)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovanne pour fioul

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	4 BAR
PASSAGE	5,6 MM
INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU PROJETÉS DANS TOUTES LES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET AUX FUMÉES)
RACCORDS FILETÉS	• DN 10 (*SKU R01165*) • DN 15 (*SKU R01164*)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R01164	ÉLECTROVANNE M15-1 - Ø 1/2" FF - 230 V	€75.2 VAT EXCLUDED
00000R01165	ÉLECTROVANNE M15-1 - Ø 3/8" FF - 230 V	€75.2 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net