ÉLECTROVANNES POUR EAU ET BOBINES AVEC CONNECTEURS

Modèles PM 123 PARKER NC, ZB09, ZB12 et JB14

Informations produit

Électrovannes normalement fermées pour les applications dans les secteurs industriels et de process, à installer lorsqu'un contrôle précis et fiable de l'eau est requis ; composées d'un corps en laiton et d'un opérateur en acier inoxydable conçu pour des millions de cycles de vie. Ces produits permettent d'optimiser le coût total de possession dans un large éventail d'applications exigeantes et sévères, en environnements sûrs ou difficiles, y compris ATEX.

Livrée sans bobine.

Bobines série ***ZB*** et ***JB***, réalisées avec des fils de cuivre de classe H et moulées en polyester thermoplastique chargé à 30 % de fibre de verre ; elles peuvent être montées sur toutes les électrovannes Parker correspondant au groupe de bobines indiqué dans le tableau technique ci-dessous.

Caractéristiques techniques

SKU	RACCORDEMENT	DIMENSIONS DE PASSAGE	MATÉRIAUX	COEFFICIENT DE DÉBIT (L/MIN)	PRESSION DIFFÉRENTIELLE		ÉTANCHÉITÉ	TEMPÉRATURE DU FLUIDE		DÉBIT (M^3/H)
					MIN AC / DC	MAX AC		MIN	MAX	
503560	3/8"	13 MM	LAITON	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	2,4 M^3/H

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovannes pour eau et bobines avec connecteurs

503561	1/2"	13 MM	LAITON	40 L/MIN	0 BAR	5 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	2,4 M^3/H
503562	3/4"	20 MM	LAITON	100 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	6 M^3/H
503563	1"	25 MM	LAITON	117 L/MIN	0 BAR	3 BAR	FKM	- 10 °C	+ 90 °C	7 M^3/H

SKU	*MODÈLE*	*ALIMENTATION*	*RACCORDEMENT*	*GROUPE BOBINES*	*INDICE DE PROTECTION*	*CLASSE D'ISOLATION*	*TEMPÉRATURE AMBIANTE*	*ABSORPTION*		
								CA	*CC*	
								P (FROID) 20 °C	*P (FROID) 20 °C*	*ATTRACTION (FROID)*
503460	ZB09	230 VCA	3/8" - 1/2"	20.1	IP65 (PROTÉGÉE CONTRE LES JETS D'EAU PROJETÉS DE TOUTES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET AUX FUMÉES) - CONFORMÉMENT AUX NORMES CEI/EN 60529	F 155 °C	- 10 °C ÷ + 50 °C (L'APPLICATION EST ÉGALEMENT LIMITÉE PAR LA PLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA VANNE)	12 W	9 W	25 VA
503461	ZB09	24 VCA	3/8" - 1/2"							
503462	ZB09	115 VCA	3/8" - 1/2"							
503463	ZB12	12 VCC	3/8" - 1/2"							
513460	JB14	230 VCA	3/4" - 1"	21.0				16 W	14 W	55 VA
513461	JB16	24 VCC	3/4" - 1"							
513462	JB14	24 VCA	3/4" - 1"							
513463	JB16	12 VCC	3/4" - 1"							

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503460	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 230 VAC - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503461	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 24 VCA - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED
00000503462	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB09 - 115 VCA - 3/8" - 1/2"	€50.8 VAT EXCLUDED

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Électrovannes pour eau et bobines avec connecteurs

SKU	MODÈLE	PRIX
00000503463	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. ZB12 - 12 VCC - 3/8" - 1/2"	€71.25 VAT EXCLUDED
00000503560	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NC - 3/8"	€158.45 VAT EXCLUDED
00000503561	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NC - 1/2"	€160.45 VAT EXCLUDED
00000503562	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NF - 3/4"	€289.0 VAT EXCLUDED
00000503563	ÉLECTROVANNE POUR EAU MOD. PM 123 PARKER NF - 1"	€333.05 VAT EXCLUDED
00000513460	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB14 - 230 VCA - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513461	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€107.45 VAT EXCLUDED
00000513462	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB14 - 24 VAC - 3/4" - 1"	€91.55 VAT EXCLUDED
00000513463	BOBINE AVEC CONNECTEUR MOD. JB16 - 24 VCC - 3/4" - 1"	€67.75 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net