EXTERNAL

Produit colmatant en pâte bicomposant pour installations de climatisation et de réfrigération

Informations produit

External est le produit colmatant qui s'applique à l'extérieur des composants des installations de réfrigération et de climatisation pour les applications avec des gaz réfrigérants inflammables.

Caractéristiques du produit

- colmate efficacement tous les types de fuites jusqu'à 5 mm survenant sur les composants métalliques et en caoutchouc des installations de réfrigération
- résistant aux lubrifiants, aux additifs et aux gaz réfrigérants
- peut être utilisé aussi bien sur les tuyauteries thermoplastiques que sur les composants métalliques de l'installation, et résiste aux liquides de nettoyage, y compris ceux chlorés
- l'application est simple et rapide : il se pétrit rapidement du bout des doigts et, une fois appliqué sur la fuite, la répare définitivement en 4 à 5 heures
- une fois sec, il peut être facilement poncé ou retiré
- ***compatible avec les POE, PAG, PAO, lubrifiants minéraux et alkylbenzènes***
- ***résistant aux gaz réfrigérants : CFC, HCF, HCFC, CO2, R32, R1234y***
- pour réduire le temps de séchage à une heure, chauffer *EXTERNAL* pendant 5 minutes avec un pistolet à air chaud

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-100°C ÷ + 270°C
LA RÉSISTANCE À LA PRESSION DÉPEND DE LA TAILLE DE LA FUITE	• 5 MM = 40 BAR • 2 MM = 50 BAR • 1 MM = 57 BAR

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

External

SKU	MODÈLE	PRIX
000TR116601	EXTERNE	€19.1 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net