FASTPIPE® TWIN

Couronne de tube jumelé avec revêtement UV-PRO

Informations produit

Il réunit tous les avantages du système ***FastPipe®*** avec en plus la commodité de poser simultanément deux tubes de diamètres différents. Les deux tubes sont assemblés sans colle, grâce à un gaufrage superficiel. Les tubes peuvent être posés ensemble et, avant de procéder au raccordement, être séparés à la longueur souhaitée puis coupés.

Le tube en couronne est disponible en différentes configurations

- sans revêtement (couronnes de 50 m)
- avec revêtement 6 mm blanc
- avec revêtement 6 mm UV-Pro (gris)

Le tube est en outre conforme aux normes suivantes

- Conformité globale à la norme : **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Revêtement (conductivité thermique) : **UNI 8457 - UNI 9174**
- Revêtement (résistance au feu) : **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Résistance à la perméation : **EN 1736 Top Performer Classe 1**

Qu'est-ce que l'UV-PRO ?

C'est un revêtement de couleur gris perlé résistant aux rayons UV et à l'agression de la lumière solaire 3 fois plus que le film en polyéthylène classique. Ce type de revêtement préserve à la fois la tuyauterie et l'isolant, garantissant ainsi un excellent rendement de l'installation de climatisation.
Il est en tout état de cause recommandé de se référer au manuel d'instructions concernant les bonnes pratiques de protection des tuyauteries contre l'exposition directe à la lumière solaire.

Caractéristiques techniques

GAZ COMPATIBLES	R410A - R32 - R134A - R404A - R407C - R454B (***NON COMPATIBLE AVEC LE GAZ R22***)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 30°C ÷ + 110°C (*RÉSISTE ÉGALEMENT À DES PICS DE 130°C NON CONTINUS*)
PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION	60 BAR

RAYONS DE COURBURE MINIMUM			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

COUPLE DE SERRAGE				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
RECOMMANDÉ	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
MAX	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

FastPipe® TWIN

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012172	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 5/8" - L. 25 M	SUR DEMANDE
00000012173	COURONNE DE TUYAU FASTPIPE® TWIN UV-PRO Ø 3/8" + 5/8" - L. 25 M	SUR DEMANDE
00000012170	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 3/8" - 50 M - 1 PCE	€775.15 VAT EXCLUDED
00000012171	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 1/2" - 50 M - 1 PCE	€955.25 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net