FIL D'ÉTANCHÉITÉ EN P.T.F.E.

Agent d'étanchéité dynamique

Informations produit

Agent d'étanchéité dynamique adaptable à toutes les dimensions de filetages et matériaux, fabriqué en fil de P.T.F.E. 100 % pur.

Caractéristiques du produit

- résistant chimiquement à presque tous les produits chimiques et gaz (huiles, solvants, carburants, GPL, méthane, vapeur, liquides alimentaires et eau potable)
- ne fond pas et ne brûle pas
- reste souple dans le temps

Caractéristiques techniques

STABILITÉ FONCTIONNELLE	- 200°C ÷ + 240°C
PRESSION DE SERVICE À TEMPÉRATURE AMBIANTE	100 BAR
POINT DE FUSION	330°C ÷ 345°C
LONGUEUR	175 M
QUANTITÉS SUGGÉRÉES	1/2" DE 12 À 18 TOURS ET 1 1/2" DE 16 À 24 TOURS

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Fil d'étanchéité en P.T.F.E.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050309	FIL D'ÉTANCHÉITÉ	€38.8 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net