FILTRE EN ACIER

Avec raccords filetés

Informations produit

Filtre déshydrateur bidirectionnel, équipé d'une cartouche solide composée à 100 % de tamis moléculaire ; les filtres en acier *TGAS - MG BI-FLUX* pour pompes à chaleur sont spécifiquement conçus aussi bien pour la réfrigération que pour la climatisation.

Caractéristiques du produit

- doté d'un corps en acier nickelé
- résistance à la corrosion au brouillard salin 500 heures

Caractéristiques techniques

SKU	TYPE DE RÉFRIGÉRANTS	VOLUME NOMINAL (CM^3)	PRESSION DE SERVICE	MWP (PSI)	TS (°C)		RACCORDS	DIMENSIONS		POIDS
					MIN	MAX		Ø D	LONGUEUR	

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

11983	• **HCFC** (R22) • **HFC** (R134A - R404A - R407C - R410A - R507) • **HFO** (R1234ZE) • **HFO + HFC** (R448A - R449A - R450A - R452A - R513A - R515A - R515B) • **HC** (R290 - R600 - R600A - R1270)	80 CM^3	45 BAR	680 PSI	- 40°C	+ 80°C	1/4" SAE M.M.	64 MM	121 MM	480 G
11985		130 CM^3					3/8" SAE M.M.		152 MM	600 G
11986		130 CM^3					1/2" SAE M.M.		157 MM	630 G

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011983	FILTRE 1/4" SAE M.M.	**€25.1 VAT EXCLUDED**
00000011985	FILTRE 3/8" SAE M.M.	**€33.3 VAT EXCLUDED**
00000011986	FILTRE 1/2" SAE M.M.	**€35.35 VAT EXCLUDED**



