# FIXATION ISOLANTE

Pour maçonneries avec isolation thermique par l'extérieur

## Informations produit

Fixation professionnelle idéale pour le blocage d'unités de climatisation ou de charges suspendues sur des bâtiments isolés par l'extérieur (ITE) de 80 à 160 mm.

## Caractéristiques du produit

- corps isolant en nylon renforcé de fibres de verre, doté d'une barrière interne qui rompt le pont thermique, évitant les points de condensation et les égouttements à l'intérieur de la maçonnerie
- idéal pour la fixation d'unités de climatisation et de charges suspendues en général dans les bâtiments isolés par l'extérieur
- adapté à différents types de maçonnerie, tels que le béton, la maçonnerie en briques pleines ou creuses (lorsqu'il est utilisé avec les résines à injection TCH, PE165 et THC PE300)
- équipé d'un tamis TOP ultra-performant avec ailettes anti-rotation et anti-arrachement, d'une tige filetée M12x200, d'une rondelle d'appui en plastique, d'un contre-écrou et d'un boulon de fixation M10x25 en INOX
- ***Pour la fixation suspendue d'une unité de climatisation, il est recommandé d'utiliser 4 fixations : 2 sur la traverse et 2 sur les bras verticaux***

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***MATÉRIAU TIGE FILETÉE*** | ACIER 4.8 EN ISO 898-1 ZINGAGE ÉLECTROLYTIQUE 7-8 □M |
| ***MATÉRIAU TAMIS*** | PE POLYÉTHYLÈNE |
| ***MATÉRIAU RONDELLE*** | PP POLYPROPYLÈNE |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

| | |
|---|---|
| *MATÉRIAU BOULON* | ACIER INOX AISI 304 - EN 10088 |
| *MATÉRIAU RUPTEUR* | PA6 POLYAMIDE RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE |
| *TYPE D'ISOLATION (ITE)* | 80-160 MM |
| *PROFONDEUR DE PERÇAGE MINIMALE* | 180 MM |
| *A* | 40 MM |
| *B* | 76 MM |
| *C* | M10 |
| *D* | M12 |
| *E* | M12 |
| *F* | 200 MM |
| *G* | 40 MM |
| *H* | 100 MM |
| *I* | M12 |
| *R* | 16 MM |

| *ÉPAISSEUR ISOLATION* | ***CHARGE ADMISSIBLE (PAR CHARGE ADMISSIBLE, ON ENTEND LA RÉSISTANCE ULTIME MOYENNE À LAQUELLE A ÉTÉ APPLIQUÉ UN COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 1 DAN = 1 KG)*** |
|---|---|
| 100 MM | 32 DAN |
| 120 MM | 25 DAN |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Fixation isolante


| ÉPAISSEUR ISOLATION | CHARGE ADMISSIBLE (PAR CHARGE ADMISSIBLE, ON ENTEND LA RÉSISTANCE ULTIME MOYENNE À LAQUELLE A ÉTÉ APPLIQUÉ UN COEFFICIENT DE SÉCURITÉ 1 DAN = 1 KG) |
|---|---|
| 140 MM | 18 DAN |
| 160 MM | 12 DAN |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000011884 | FIXATION ISOLANTE POUR MAÇONNERIE AVEC ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR | €71.05 VAT EXCLUDED |












Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net