FLUXOSTAT POUR TUYAUTERIES

Pour tuyauteries de 1" à 8"

Informations produit

Fluxostat conçu pour contrôler le débit dans des tuyauteries de 1" à 8" ; en cas d'absence d'eau, il remplit également la fonction d'interrupteur de protection.

Caractéristiques techniques

CONTACTS	MICRORUPTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, AVEC CONTACTS EN COMMUTATION (N.F./N.O.)
TEMPÉRATURE MAX	120 °C
PRESSION MAX	11 BAR
INDICE DE PROTECTION	IP65 (PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET FUMÉES)
CLASSE DE PROTECTION	I
ALIMENTATION	230 VCA
RACCORD	1"
MATÉRIAUX	• BASE EN ABS • COUVERCLE EN PVC TRANSPARENT • PALETTE EN ACIER INOX AISI 316L
DIMENSIONS	140 X 62 X 65 MM (LXPXH)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Fluxostat pour tuyauteries

DIMENSIONS DE LA PALETTE	1. 28,5 MM 2. 54,5 MM 3. 83,5 MM 4. 161,5 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070165	FLUXOSTAT POUR TUYAUTERIE - Ø 1"	€145.55 VAT EXCLUDED





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net