FREIN-FILET ANAÉROBIE

À résistance moyenne (démontable)

Informations produit

Frein-filet anaérobie à résistance moyenne pour assemblages métalliques, pouvant également être utilisé en remplacement du chanvre, du ruban en P.T.F.E. et des joints ; après application, il forme un film élastique qui garantit une étanchéité parfaite vis-à-vis des gaz, de l'air comprimé, de l'eau, des hydrocarbures, du GPL, des huiles et de nombreux produits chimiques, y compris les gaz réfrigérants, et permet un montage facile, même après un certain temps.

Caractéristiques du produit

- bonne mouillabilité, associée à une capacité de remplissage des jeux (thixotrope)
- fixation intermédiaire

NB. Pour sceller les raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utilisez exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***vissez et serrez dans la minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***N'utilisez pas le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demandez préalablement notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION 2" - JEU 0,3 MM	
COULEUR	BLEU

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Frein-filet anaérobie

DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	15 - 30 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT	1 - 3 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 180°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050952	SCELLANT ANAÉROBIE 15-36 - 75 ML	€17.55 VAT EXCLUDED
00000050953	ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIE 15-36 - 250 ML	€48.95 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net