FREIN-FILET ANAÉROBIE

Pour hautes températures

Informations produit

Frein-filet pour raccords filetés métalliques, assurant l'étanchéité aux gaz, à l'eau, au GPL, aux hydrocarbures, aux huiles et à d'autres substances chimiques ; une fois polymérisé, le produit forme un film élastique hautement résistant aux vibrations et aux chocs.

NB. Pour l'étanchéité des raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utiliser exclusivement le frein-filet à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***visser et serrer dans un délai d'1 minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de frein-filet déjà en formation). ***Ne pas utiliser le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demander au préalable notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION 1" 1/2 - JEU 0,25 MM	
COULEUR	ROUGE
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	15 - 30 MINUTES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TEMPS DE DURCISSEMENT FONCTIONNEL	1 - 3 HEURES
TEMPS DE DURCISSEMENT FINAL	12 - 24 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 150°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050302	MASTIC HAUTE TEMPÉRATURE 55-37 - 50 ML	€34.3 VAT EXCLUDED
00000050303	SCELLANT POUR HAUTES TEMPÉRATURES 55-37 - 250 ML	€122.1 VAT EXCLUDED

